



HOCHDRUCKREINIGER HDR-HÖ 180

- Wasserdruck 30 - 180 bar
- zul. Überdruck 200 bar
- Wasserleistung 13 l/min

geeignet für:

- Industrie und Handwerk
- Facility Management
- Landwirtschaft
- rund um Haus und Garten

Vorteile:

- emissionsfreier E-Antrieb
- 15 m Schlauch für großen Arbeitsradius
- Dampfstufe für Extremschmutz
- robustes Fahrgestell





HOCHDRUCKREINIGER HDR-HÖ 180



| | |
|--|----------------------|
| Wasserdruck..... | 30-180 bar |
| zul. Überdruck..... | 200 bar |
| Wasserleistung..... | 780 l/h (13 l/min) |
| Heißwasserabgabe..... | 12 - 80° |
| Dampfstufe..... | max. 140° |
| Heizölverbrauch bei max. Heizleistung..... | |
| | 5,4 kg/h (=6,35 l/h) |
| Heizleistung..... | 58 kW |
| Brennstofftank..... | 25 l |
| Stahlgewebe Hochdruckschlauch | 15 m |
| Zusatzmittelinjektor | ja |



| | |
|------------------------------------|---------|
| Gesamtlänge..... | 920 mm |
| Gesamtbreite..... | 790 mm |
| Gesamthöhe mit Schlauchhaspel..... | 1220 mm |

| | |
|------------------------|---------------------|
| el. Anschlusswert..... | 400 V, 8,7 A, 50 Hz |
| Leistungsaufnahme..... | P1 - 4,8 kW |
| Leistungsabgabe..... | P2 - 4,0 kW |



| | |
|--------------|------------|
| Gewicht..... | ca. 150 kg |
|--------------|------------|

