



Schwerlast - Stapler FS 160 IDK-500

- Grundtragkraft 16.000 kg
- max. Hubhöhe 5,00 m
- max. Freihub 1,67 m
- Leergewicht ca. 20.660 kg

geeignet für:

- Logistik • Industrie • Anlagentechnik
- Kanalbau • Handwerk

Vorteile:

- Triplex Volfreihub
- Seitenschieber
- hydraulische Zinkenverstellung
- mechanisch gefederter Fahrersitz
- Kabinenheizung





Schwerlast - Stapler FS 160 IDK-500

Grundtragkraft (LSpA 600 mm)..... 16.000 kg

max. Hubhöhe..... 5,00 m
max. Freihub..... 1,67 m

Gabelzinken
Gabelmaße (LxBxH)..... 2400 x 220 x 90 mm
Gabelabstand (min/max)..... 700 mm/2360 mm
Gabelabstand Innenmaß 1920 mm

Gesamtlänge (ohne Gabeln)..... 5,31 m
Gesamtbreite..... 2,54 m
Höhe (über Schutzdach)..... 3,02 m
Masthöhe (eingefahren)..... 3,30 m
Masthöhe (ausgefahren)..... 6,69 m
Mastneigung (vor/zurück)..... 5° /10°
Radstand..... 3,50 m
Sitzhöhe..... 1,79 m
Bodenfreiheit..... 0,25 m
Wendekreis (außen)..... 4,79 m
Wendekreis (innen)..... 0,42 m

Volvo TAD 660 VE
6-Zylinder Diesel 4-Takt Motor (Euro 3)
Hubvolumen..... 6.057 dm³
Leistung..... 147 kW (200 PS)
Drehmoment..... 800 Nm/1.600 Upm

Steuerung der Geschwindigkeit..... elektronisch
max. Höchstgeschwindigkeit..... 20 km/h
max. Steigfähigkeit unter Last..... 26 %
max. Steigfähigkeit leer..... 54 %
Zugkraft..... 94 kN

Luftbereifung
vorne zwillings bereift 12.00 x 20
hinten einfach bereift 12.00 x 20

Leergewicht (mit Gabeln)..... ca. 20.660 kg

Ausstattung:

- Rundumleuchte höhenverstellbar
- Schiebefenster in Fahrtrichtung rechts und links
- mechanisch gefederter Fahrersitz
- Heavy Duty Luftfilter mit Vorabscheider für Metallpartikel
- Automatikgetriebe
- 2 extra Außenspiegel auf vorderen Kotflügeln
- Kabinenheizung
- Front-, Dach- und Heckscheibe mit Wisch-/Wascher

