



INDUSTRIESTAPLER FS 25 IDK-473

- Grundtragkraft 2.500 kg*
- max. Hubhöhe 4,73 m
- max. Freihub 0,97 m
- Leergewicht ca. 4.383 kg

geeignet für:

- Industrie • Handwerk • Materialumschlag
- Elektroinstallationsbetriebe
- Montagebau

Vorteile:

- Triplex Vollfreihub
- hydraulische Seitenschieber
- Lastschutzgitter
- Multifunktionsanzeige
- Komfortkabine mit Heizung und Frontwischer





INDUSTRIESTAPLER FS 25 IDK-473



Grundtragkraft (LSpA 500 mm)..... 2.500 kg*



max. Hubhöhe..... 4,73 m
max. Freihub..... 0,97 m



Gabelzinken
Länge.....1200 mm
Breite x Dicke.....100 x 45 mm
Gabelabstand (min/max)..... 275 mm/1035 mm
Gabelabstand Innenmaß 830 mm
Gabelträger.....ISO FEM 2



Länge (mit Gabel)..... 3,90 m
Gesamtbreite.....1,26 m
Höhe (über Schutzdach).....2,24 m
Masthöhe (eingefahren).....2,18 m
Höhe Lastschutzgitter (ausgefahren)..... 5,99 m
Mastneigung (vor/zurück)..... 6°/8°
Sitzhöhe.....1,03 m
Vorbaumaß.....0,48 m
Bodenfreiheit
(beladen tiefste Stelle)..... 0,12 m
(beladen Mitte Radstand).....0,14 m
Wenderadius..... 2,27 m
Arbeitsgangbreite mit Palette
800x1200.....3,95 m
1000x1200.....4,15 m



YANMAR Dieselmotor 4 Zylinder
Motorleistung.....43,7 kW (59 PS)
Hubraum.....3260 cm³
Drehmoment.....bei 2300 U/min.
Getriebe.....Automatik
Gänge (Vor/Zurück).....1/1
Batterie.....12/85 V/AH
Nachfüllmenge..... ca. 51 l



Bremsen
Betriebsbremse.....ölgekühlte Scheibenbremsen



Heben (beladen/unbeladen).....530/600 mm/s
Senken (beladen/unbeladen)..... 510/460 mm/s
max. Zugkraft (beladen).....1.765 kg
max. Steigfähigkeit (beladen).....28%



Hydraulikdruck
System.....195 bar
Anbaugeräte.....156 bar



Bereifung Vollgummi
vorne.....7.00 x 15 - 12
hinten.....6.50 x 10 - 10
Räder 4 (x=Antrieb).....x 2/2
Radstand.....1,63 m
Spurweite (vorne/hinten).....0,98/1,00 m



Leergewicht (mit Gabel).....ca. 4.383 kg

* Bitte beachten Sie, dass durch die zusätzliche Sonderausstattung die max. Tragkraft (LSpA 500 mm) 2.240 kg beträgt.

