



INDUSTRIESTAPLER FS 30 ID-473

- Grundtragkraft 3.000 kg*
- max. Hubhöhe 4,73 m
- max. Freihub 0,97 m
- Leergewicht ca. 4.900 kg

geeignet für:

- Industrie • Handwerk • Baugewerbe
- Speditionen • Ausbauarbeiten

Vorteile:

- Triplex Freihub
- Seitenschieber
- ergonomisch angeordnete Bedienelemente
- geringer Wendekreis
- kompakte Maße





INDUSTRIESTAPLER FS 30 ID-473



Grundtragkraft (LSpA 500 mm)..... 3.000 kg*



max. Hubhöhe.....4,73 m
max. Freihub.....0,97 m



Gabelzinken
Länge.....1.200 mm
Breite x Dicke.....125 x 45 mm
Gabelabstand (min/max).....286/1.044 mm
Gabelabstand Innenmaß 794 mm



Länge (einschl. Gabelrücken).....2,75 m
Gesamtbreite.....1,17 m
Höhe (über Schutzdach).....2,18 m
Masthöhe (eingefahren).....2,20 m
Masthöhe (ausgefahren).....5,99 m
Mastneigung (vor/zurück).....6°/8°
Sitzhöhe.....1,03 m
Vorbaumaß.....0,49 m
Bodenfreiheit
(beladen tiefste Stelle).....0,11 m
(beladen Mitte Radstand).....0,14 m
Wenderadius.....2,37 m
Arbeitsgangbreite mit Palette
800x1200.....4,05 m
1000x1200.....4,25 m



Dieselmotor 4 Zylinder
Motorleistung.....43 kW (58 PS)
Hubraum.....3260 cm³
Drehmoment.....210 Nm / 1600 min⁻¹
Getriebe.....Automatik
Gänge (Vor/Zurück).....1/1
Batterie.....12/85 V/AH
Nachfüllmenge..... annähernd 51 l



Bremsen
Betriebsbremse.....hydraulisch
Parkbremse.....mechanisch



Fahren (beladen/unbeladen).....18/19,5 km/h
Heben (beladen/unbeladen).....520/600 mm/s
Senken (beladen/unbeladen).....510/460 mm/s
max. Zugkraft (beladen).....1.830 kg
max. Steigfähigkeit (beladen).....25%

* Bitte beachten Sie, dass durch die zusätzliche Sonderausstattung die max. Tragkraft (LSpA 500 mm) 2.640 kg beträgt.



Hydraulikdruck
System.....216 bars
Anbaugeräte.....156 bars



Bereifung Vollgummi
vorne.....28 x 9 x 15 - 12
hinten.....6.50 x 10 - 10
Räder 4 (x=Antrieb).....x 2/2
Radstand.....1,70 m
Spurweite (vorne/hinten).....0,98/1,00 m



Leergewicht (unbeladen).....ca.4.900 kg

