



# Schwerlast-Stapler FS 70 IDK-600

- Grundtragkraft 7.000 kg
- max. Hubhöhe 6,00 m
- max. Freihub 2,21 m
- Leergewicht ca. 11.570 kg

## geeignet für:

- Industrie • Groß- und Einzelhandel
- Hallenbau • Stahlbau
- Montagebau


## Vorteile:


- Triplex Freihub • Seitenschieber
- hydraulische Zinkenverstellung
- standsicher • leicht zu manövrieren
- ergonomisch angeordnete Bedienelemente






# Schwerlast-Stapler FS 70 IDK-600

 **Grundtragkraft** (LSpA 600 mm).....7.000 kg


 **max. Hubhöhe**.....6,00 m  
**max. Freihub**.....2,21 m

 **Gabelmaße** (LxBxH).....1400 x 150 x 60 mm  
**Gabelabstand** (min/max).....300 mm/1400 mm  
**Gabelabstand Innenmaß**.....1100 mm


 **Gesamtlänge**.....5,05 m  
**Gesamtbreite**.....2,00 m  
**Höhe** (über Schutzdach).....2,45 m  
**Höhe Hubgerüst** (Ausg. o. Lastschutzh.).....6,92 m  
**Höhe Hubgerüst** (Ausg. m. Lastschutzh.).....7,24 m  
**Höhe Hubgerüst** (Eingefahren).....3,20 m  
**Neigung Hubgerüst** (vorne/hinten).....3°/6°  
**Steigfähigkeit** (beladen).....30 %  
**Radstand**.....2,25 m  
**Spurweite** (vorn/hinten).....1,47/1,70 m


**Wenderadius**.....3,37 m  
**Lastabstand**.....0,59 m  
**Arbeitsgangbreite** (min.).....3,04 m

 **Isuzu 6BG1**  
**Motorleistung**.....82 kW (111,4 PS)  
**Hubraum**.....6494 cm<sup>3</sup>  
**Betriebsdrehzahl**.....2000 min<sup>-1</sup>

 **Tankinhalt**.....140 l

 **Betriebsbremse**.....hydraulisch  
**Fahrgeschwindigkeit**.....20 km/h  
**Hebegeschwindigkeit** (mit Hublast).....460 mm/s  
**Senkgeschwindigkeit** (mit Hublast).....600 mm/s

 **Bereifung** (vorne).....8.25-15-14PR  
**Bereifung** (hinten).....8.25-15-14PR

 **Leergewicht**.....ca. 11.570 kg

