



RADLADER – RL 100 mit hydr. Klappschaufel 4 in 1

- **Betriebsgewicht ca. 4.800 kg**
- **Schaufelinhalt gehäuft 0,80 m³**
- **max. Ausschütthöhe 3,16 m**
- **max. Nutzlast 440 kg**

geeignet für:

- **Garten- und Landschaftsbau**
- **Baugewerbe • Landwirtschaft • Recycling**
- **Tief- und Straßenbau • Kommunen**

Vorteile:

- **hydraulische Klappschaufel 4-in-1**
- **beidseitiger, bequemer Einstieg in die Fahrerkabine • schallisolierte ROPS-Kabine**
- **stufenlos verstellbare Lenksäule**
- **wärmeschutzisolierte Panoramaverglasung**
- **verkranbar**





RADLADER – RL 100 mit hydr. Klappschaufel 4 in 1



Maße Klappschaufel:

Klappschaufelvolumen (gehäuft).....	0,80 m ³
Schaufellänge.....	2,03 m
Schaufelhöhe.....	0,90 m
Gesamtlänge (mit Schaufel).....	5,45 m

max. Ausschütthöhe	3,16 m
max. Grabtiefe	0,80 m
Spurweite.....	1510 mm
Wenderadius über Schaufelkante außen.....	4164 mm
Reißkraft.....	5160 daN
Schubkraft.....	4100 daN
Hubkraft Bodenlage.....	4590 daN
Kipplast (gestreckt).....	3800 kg
Kipplast (geknickt).....	3362 kg
max. Arbeitsdruck.....	265 bar
Masse.....	440 kg

Radlader ohne Anbauwerkzeug:

Länge.....	4,40 m
Breite.....	1,97 m
Höhe ohne Leuchte.....	2,65 m
Höhe mit abnehmbarer Rundumleuchte.....	2,90 m
Radstand.....	1,91 m
Bodenfreiheit	0,33 m



Motor:

Deutz Diesel TD 2011 L04i öl-/luftgekühlt,
Leistung.....51,3 kW (70 PS) bei 2200 U/min.



Fahrgeschwindigkeit:

Straßenzulassung.....20 km/h



Bereifung.....400/70 R 20 XMCL Michelin



Füllmengen:

Diesel-Kraftstofftank.....	100,0 l
Motoröl.....	11,0 l
Hydrauliktank.....	52,0 l



zul. Gesamtgewicht.....ca. 5.300 kg

zul. Achslast vorne.....ca. 3.000 kg

zul. Achslast hinten.....ca. 3.500 kg



Leergewicht..... ca. 4.800 kg

Ausstattung:

- hydrostatischer Allradantrieb mit Differentialsperre
- vollhydraulische Knickpendellenkung
- Arbeitsscheinwerfer vorne und hinten
- Scheibenwischer vorne und hinten
- Rundumleuchte
- Heizung

