



RÜTTELPLATTE RP 18 kN - 120 kg

- **Betriebsgewicht 116 kg**
- **Arbeitsbreite 50 cm**

geeignet für:

- **Garten- und Landschaftsbau**
- **Fliesenleger • Wegebau**
- **Pflasterbau • Erdbau**

Vorteile:

- **geeignet für beengte Platzverhältnisse**
- **zumietbare Vulkollanplatte**
- **einklappbarer Führungsbügel**
- **kompakte Bauform**
- **vibrationsgedämpfter Führungsbügel**





RÜTTELPLATTE RP 18 kN - 120 kg



Plattengröße.....0,40 x 0,50 m

Führungsbügel eingeklappt:

Transportlänge..... 1,32 m

Transporthöhe..... 0,64 m

Führungsbügel ausgeklappt:

Arbeitsstellungslänge.....1,00 m

Arbeitsstellungshöhe..... 0,97 m

Gerätebreite..... 0,50 m



Rüttelkraft (regelbar).....bis 1800 da N (18 kN)

Rüttelfrequenz (regelbar).....bis 85 Hz

max. Vorlauf.....bis 20 m/min

Spezifischer Auflagedruck.....0,9 da N/cm²

max. Verdichtungstiefe.....25 cm
(abhängig vom Boden und Umgebungseinflüssen)



max. Steigfähigkeit.....30 %

max. Schräglage (alle Seiten).....20°



Antriebsmotor (Diesel).....Hatz 1B20

max. Leistung3,1 kW / 4,2 PS

Drehzahl3.000 1/min



Betriebsgewicht.....ca. 116 kg

