



RADLADER – RL 75 mit Standard-Schaufel

- **Betriebsgewicht ca. 4.100 kg**
- **Schaufelinhalt gehäuft 0,75 m³**
- **max. Ausschütthöhe 2,40 m**
- **max. Nutzlast 1.350 kg**

geeignet für:

- **Garten- und Landschaftsbau**
- **Baugewerbe • Landwirtschaft**
- **Straßenbau • Kommunen**

Vorteile:

- **Zulassung gemäß StVZO (20 km/h)**
- **hydraulische Schnellwechseinrichtung**
- **3. Steuerkreis • Allradlenkung**
- **vollautomatischer Laststabilisator**
- **Parallel-Kinematik**





RADLADER – RL 75 mit Standard-Schaufel



Maße Standardschaufel:

Klappschaufelvolumen (gehäuft).....	0,75 m ³
Schaufellänge.....	1,75 m
Schaufelhöhe.....	0,90 m
Transportlänge (mit Schaufel).....	5,08 m
Transportbreite (mit Schaufel).....	1,75 m

max. Ausschütthöhe.....	2,40 m
Überladehöhe.....	2,92 m
Schüttweite.....	650 mm
max. Schürftiefe.....	50 mm
Schaufeldrehpunkt.....	3,07 m
Wenderadius über Reifen.....	2,84 m
Reißkraft.....	28,6 kN
Schubkraft.....	33,7 kN
Hubkraft.....	28,9 kN
Kipplast.....	3.150 kg
Nutzlast.....	1.350 kg
max. Arbeitsdruck.....	210 bar
Rück- / Auskippwinkel.....	50° / 45°

Radlader ohne Anbauwerkzeug:

Länge.....	4,40 m
Breite.....	1,72 m
Höhe ohne Leuchte.....	2,45 m
Höhe mit abnehmbarer Rundumleuchte	2,68 m
Radstand.....	2,02 m
Bodenfreiheit	0,30 m
Spurweite vorne/hinten.....	1,40 m



Bereifung.....	12.5 - 18
----------------	-----------



Yanmar Dieselmotor 3TNV88

wassergekühlter 4-Zylinder 4-Takt-Reihenmotor	
Leistung.....	35 kW (47,6 PS)
max. Drehmoment.....	142,7 Nm bei 1100 U/min.
Hubraum.....	2.190 cm ³
Abgasstufe.....	IIIA



max. Fahrgeschwindigkeit.....	20 km/h
-------------------------------	---------



Füllmengen:

Diesel-Kraftstofftank.....	75,0 l
Hydrauliktank.....	64,0 l



zul. Achslast vorne.....	ca. 4.000 kg
zul. Achslast hinten.....	ca. 4.000 kg



Betriebsgewicht.....	ca. 4.100 kg
----------------------	--------------

Ausstattung:

- Allradlenkung
- Differentialsperre 100%
- mechanisch vorgesteuerter Joystick
- Rollschalter mit Fahrrichtungswahl
- automatischer Sicherheitsgurt
- mechanisch gefederter Fahrersitz
- StVZO-Beleuchtung
- 12 Volt Steckdose
- Rundumleuchte
- 2 Arbeitsscheinwerfer vorne
- 1 Arbeitsscheinwerfer hinten

