



Tandemtieflader Rampe TLR 30 350-158


- zul. Gesamtgewicht 3.000 kg
- zul. Stützlast 120 kg
- Nutzlast 2.290 kg
- Leergewicht ca. 710 kg

geeignet für:

- Industrie • Handwerk • Eventtechnik
- Garten- und Landschaftsbau • Kommunen

Vorteile:

- niedrige Ladehöhe • geringes Eigengewicht
- Gummifeder-Tandemachse
- griffige Holzladefläche
- Auffahrschienen
- 2 Fallstützen im Anhängerende integriert
- Auflaufbremse mit Rückfahrautomatik
- verstärktes Deichselstützrad





Tandemtieflader Rampe TLR 30 350-158



Gesamtlänge mit Deichsel 5,20 m
Gesamtbreite mit Reifen 2,35 m
Höhe in Transportstellung 0,84 m
Ladeflächehöhe ab Fahrbahn 0,43 m
Deichsellänge 1,55 m

verstellbare Kupplungshöhe 0,45 - 0,65 m

Kastenmaße (außen)

Kastenbreite 1,70 m
Kastenlänge 3,65 m

Kastenmaße (innen)

Bordwandbreite 1,58 m
Bordwandlänge 3,50 m
Bordwandhöhe 0,30 m



Bereifung 195 R14 C



zul. Gesamtgewicht 3.000 kg
zul. Stützlast 120 kg
max. Zuladung/Nutzlast 2290 kg
zul. Achslast vorne/hinten 1.500 kg
Eigengewicht ca. 710 kg



- selbsttragend verschweißter Rohrrahmen
- Auffahrschienen
- 2 integrierte Fallstützen am Anhängerende
- Gummifeder-Tandemachse mit Einzelradaufhängung
- V-Deichsel mit Auflaufbremse und Kugelkupplung
- Auflaufbremse mit Rückfahrautomatik
- Verzurösen im Boden und auf den Seitenwänden
- 12 Volt-Stecker 13-polig
- Boden aus Siebdruckplatten
- Trittblech Alu auf den Kotflügeln
- Beleuchtung mit Rückleuchten
- Ablage für Baggerschaufel

