



## **RADLADER – RL 35 mit Standard-Schaufel**

- **Betriebsgewicht ca. 1.720 kg**
- **Schaufelinhalt gehäuft 0,35 m<sup>3</sup>**
- **max. Ausschütthöhe 2,25 m**
- **max. Nutzlast 640 kg**

### **geeignet für:**

- **Garten- und Landschaftsbau**
- **Baugewerbe**
- **Landwirtschaft**
- **Straßenbau**
- **Kommunen**

### **Vorteile:**

- **Allradlenkung**
- **kompakte Abmessungen**
- **geringes Eigengewicht und hohe Nutzlast**
- **Einsatz bei schmalen & niedrigen Durchfahrten**
- **Zulassung gemäß StVZO (20 km/h)**
- **hydraulische Schnellwechseinrichtung**





# RADLADER – RL 35 mit Standard-Schaufel



## Maße Standardschaufel:

Klappschaufelvolumen (gehäuft).....0,35 m<sup>3</sup>  
Schaufelbreite.....1,25 m  
Schaufelhöhe.....0,72 m  
Schaufelgewicht ..... ca. 110 kg  
Gesamtlänge (mit Schaufel)..... 4,08 m

max. Ausschütthöhe.....2,25 m  
Überladehöhe.....2,68 m  
Schüttweite.....165 mm  
max. Schürftiefe.....- 50 mm  
Schaufeldrehpunkt.....2,79 m  
Wenderadius über Schaufelkante außen.....2,70 m  
Wenderadius über Reifen.....1,95 m  
Hubkraft.....12,90 daN  
Reißkraft.....1.310 daN  
Kipplast (geknickt).....1.250 kg  
Nutzlast ..... 640 kg  
Rück- / Auskippwinkel.....40° / 45°

## Radlader ohne Anbauwerkzeug:

Länge.....3,55 m  
Breite.....1,25 m  
Breite mit Außenspiegel.....1,65 m  
Höhe ohne Rundumleuchte (abnehmbar)... 1,98 m  
Höhe mit Rundumleuchte (abnehmbar) .....2,19 m  
Radstand.....1,53 m  
Bodenfreiheit .....0,23 m  
Spurweite.....940 mm



## Yanmar Dieselmotor 3TNV88

wassergekühlter 3-Zylinder 4-Takt-Reihenmotor  
Leistung.....23 kW (31 PS)  
max. Drehmoment.....107 Nm bei 1560 U/min.  
Hubraum.....1.642 cm<sup>3</sup>  
Abgasstufe..... IIIA



## Hydraulik

3. Steuerkreis.....20 l/min / 180 bar  
Zusatzsteuerkreis.....40 l/min / 160 bar



**Fahrgeschwindigkeit**.....0 - 20 km/h



**Bereifung**.....27 x 10.5 Universalprofil



## Füllmengen:

Diesel-Kraftstofftank.....30,0 l  
Hydrauliktank.....40,0 l



**zul. Gesamtgewicht**.....ca. 2.250 kg

**zul. Achslast vorne**.....ca. 1.550 kg

**zul. Achslast hinten**.....ca. 1.550 kg



**Leergewicht**.....ca. 1.720 kg

## Ausstattung:

- hydrostatischer Allradantrieb
- mechanisch vorgesteuerter Joystick
- Rollschalter mit Fahrtrichtungswahl
- automatischer Sicherheitsgurt
- mechanisch gefederter Fahrersitz
- StVZO-Beleuchtung
- abnehmbare Rundumleuchte
- 1 Arbeitsscheinwerfer hinten

