



RADLADER – RL 35 mit Palettengabel

- **Betriebsgewicht ca. 1.720 kg**
- **Gabelzinkenlänge 800 mm**
- **Gabelzinkenbreite 80 mm**
- **Gabelzinkenhöhe 30 mm**

geeignet für:

- **Garten- und Landschaftsbau** • **Baugewerbe**
- **Landwirtschaft** • **Straßenbau** • **Kommunen**

Vorteile:

- **Allradlenkung**
- **kompakte Abmessungen**
- **geringes Eigengewicht und hohe Nutzlast**
- **Einsatz bei schmalen & niedrigen Durchfahrten**
- **Zulassung gemäß StVZO (20 km/h)**
- **hydraulische Schnellwechseleinrichtung**





RADLADER – RL 35 mit Palettengabel



Maße Palettengabel:

Gabelzinken Länge.....800 mm
Breite x Dicke..... 80 x 30 mm
max. Gabelabstand/Arbeitsbreite..... 829 mm
Gabelgewicht ca. 96 kg
Gesamtlänge (mit Palettengabel).....4,40 m

max. Grundtragkraft (LSpA 400 mm)..... 1.000 kg
max. Hubhöhe..... 2,68 m
Stapeldrehpunkt.....2,79 m
Kipplast (geknickt und gestreckt).....1250 kg
Hubkraft..... 12,90 daN
Nutzlast bei 400 mm LSpA (S=1.25)..... 750 kg
Nutzlast bei 400 mm LSpA (S=1.67)..... 560 kg
Wenderadius mit Stapleinrichtung.....2,95 m

Radlader ohne Anbauwerkzeug:

Länge.....3,55 m
Breite..... 1,25 m
Breite mit Außenspiegel..... 1,65 m
Höhe ohne Rundumleuchte (abnehmbar)... 1,98 m
Höhe mit Rundumleuchte (abnehmbar) 2,19 m
Radstand..... 1,53 m
Bodenfreiheit 0,23 m
Spurweite.....940 mm



Yanmar Dieselmotor 3TNV88

wassergekühlter 3-Zylinder 4-Takt-Reihenmotor
Leistung..... 23 kW (31 PS)
max. Drehmoment.....107 Nm bei 1560 U/min.
Hubraum..... 1.642 cm³
Abgasstufe..... IIIA



Hydraulik

3. Steuerkreis.....20 l/min / 180 bar
Zusatzsteuerkreis.....40 l/min / 160 bar



Fahrgeschwindigkeit..... 0 - 20 km/h



Bereifung.....27 x 10.5 Universalprofil



Füllmengen:

Diesel-Kraftstofftank.....30,0 l
Hydrauliktank.....40,0 l



zul. Gesamtgewicht..... ca. 2250 kg
zul. Achslast vorne..... ca. 1550 kg
zul. Achslast hinten..... ca. 1550 kg



Leergewicht.....ca. 1.720 kg

Ausstattung:

- hydrostatischer Allradantrieb
- mechanisch vorgesteuerter Joystick
- Rollschalter mit Fahrrichtungswahl
- automatischer Sicherheitsgurt
- mechanisch gefederter Fahrersitz
- StVZO-Beleuchtung
- abnehmbare Rundumleuchte
- 1 Arbeitsscheinwerfer hinten

