BEYER Mietservice KG

Stromerzeuger - SE 15 F

- max. Leistung 15 kVA bei 400 V
- max. Dauerleistung 12,5 kVA bei 400 V
- max. Leistung 8 kVA bei 230 V
- max. Dauerleistung 7,3 kVA bei 230 V
- 1~230 V 16 A • 1~230 V 32 A
- 3~400 V 14,5 A
- Gesamtgewicht ca. 270 kg

Ausführung A nach DGUV 203-032

Bei Betrieb von mehr als einem Verbraucher, ist vor jedem weiteren Verbraucher ein externer 30-mA-RCD oder ein Trenntransformator vorzuschalten.

geeignet für:

- Industrie • Landwirtschaft • Bau
- Events • Handwerk • Schweißtechnik
- Galabau • elektronische Geräte

Vorteile:

- 4-Takt Honda-Motor • Synchron-Generator
- Bender-Isolationsüberwachung
- 1 Schuko-Steckdose 230 V
- 1 Steckdose CEE 230 V 3-polig
- 1 Steckdose CEE 400 V 5-polig (16 Ampere)
- 4 Tragegriffe • Staplertaschen • Kranösen

max. Leistung ..... 15 kVA bei 400 V
max. Dauerleistung ..... 12,5 kVA bei 400 V
max. Leistung ..... 8 kVA bei 230 V
max. Dauerleistung ..... 7,3 kVA bei 230 V
Nennfrequenz ..... 50 Hz
Ampere (kontinuierlich) 1~230 V ..... 32 A
Ampere (kontinuierlich) 3~400 V ..... 14,5 A

1 Schuko-Steckdose ..... 230 V
1 Steckdose ..... CEE 230 V 3-polig
1 Steckdose ..... CEE 400 V 5-polig (16 Ampere)

Gesamtlänge ..... 1400 mm
Gesamtbreite (mit Räder) ..... 1040 mm
Gesamthöhe ..... 950 mm

2-Zylinder-4-Takt-Benzin-Motor
Honda GX690 VXE4 luftgekühlt EURO2
Motorleistung ..... 16,5 kW (22,1 PS)
max. Drehzahl ..... 3.000 U/min
Hubraum ..... 688 cm³
Kraftstoff ..... Normalbenzin

Tankinhalt ..... 20 l
Verbrauch (bei 75% Belastung) ..... 5 l/h
Laufzeit (bei 75% Belastung) ..... 4 h

Bereifung 2 Lufträder ..... Ø 400 mm

Generator
GTS FT2MFS mit Bürsten ..... 3~400 V + 1~230 V
Frequenz ..... 50 Hz
Schutzart ..... IP 54

Schallpegel ..... 94 LWA (69 dB(A)@ 7m)

Gesamtgewicht ..... ca. 270 kg

- 2 Lufträder für bequemen Transport
- superschallgedämmt
- automatischer Spannungsregler (AVR)
- Elektrostart mit Batterie
- elektrischer Choke
- Membran-Kraftstoffpumpe
- Ölmangel-Abschaltautomatik
- thermisch-magnetischer Schutzschalter
- Temperatur-Abschaltautomatik
- Überlast-Schutzschalter
- Betriebsstundenzähler

Aggregat besticht durch Zuverlässigkeit und Laufruhe

Diese Generatoren sind ausschließlich mit Benzinkraftstoff zu betanken! Die Nutzung von Heizöl ist untersagt!

© Beyer-Mietservice KG 2023. Elektronische und sonstige Vervielfältigung, auch auszugsweise, nur mit ausdrücklicher schriftlicher Genehmigung der Beyer-Mietservice KG.
Technische Änderungen vorbehalten. Maßgeblich sind die Daten im Betriebshandbuch.