



VERTIKUTIERER VT 400

- Arbeitsbreite 40 cm
- Benzin-Antrieb
- Leergewicht ca. 37 kg

geeignet für:

- Garten- und Landschaftsbau
- Kommunen • Privatkunden

Vorteile:

- robuste Messer aus gehärtetem Spezialstahl
- stufenlos höhenverstellbar
- passt sich verschiedenen Bodenverhältnisse an
- umklappbarer Lenkholm





VERTIKUTIERER VT 400



Arbeitsbreite..... 40 cm
Auffangeinrichtung 50 l Fangsack
Auswurf Heckauswurf

Gesamtlänge.....120 cm
Gesamtbreite 60 cm
Gesamthöhe..... 100 cm

Vertikutierschlegelmesser 32 Stück
..... Schlagkreis-Ø ca. 152 mm
Drehzahl der Vertikutierwelle.... 3.000 U/min.
Drehrichtung der Vertikutierwelle.....vorwärts

Lenkholm.....umklappbar



Motor
Honda GP160 1-Zylinder-4Takt-Benzinmotor
Leistung..... 3,6 kW (4,8 PS) bei 3.600 U/min.



Räder Ø 20 cm mit Rollenlagern



Inhalt Kraftstoffbehälter.....3,1 l
Kraftstoff.....Normalbenzin
Motoröl Einfüllmenge.....0,6 l



Leergewicht.....ca. 37 kg



Unter Vertikutieren versteht man...

- das Anritzen der Grasnabe einer Rasenfläche, um altes Schnittgut und Moos zu entfernen und so die Belüftung des Bodens zu fördern.
- Senkrecht schneiden! Rasenfilz und Moos werden so entfernt und der Rasen kann wieder „durchatmen“.

Beachten Sie aber unbedingt, dass die Arbeitstiefe nur 3 mm betragen sollte!

Robuste Vertikutiermesser aus gehärtetem Spezialstahl sorgen für perfekte Arbeitsergebnisse. Die Vertikutiertiefe ist millimetergenau und stufenlos verstellbar und lässt sich so den verschiedensten Bodenverhältnissen anpassen. Eine Keilriemenkupplung ermöglicht ein bequemes Schalten vom Holm aus.

