



Schlegelmulcher SM 80

- Arbeitsbreite 80 cm
- Schnitthöhe 30-100 mm
- Diesel-Antrieb
- Gesamtgewicht mit Fräse ca. 291 kg

geeignet für:

- Garten- und Landschaftsbau
- Handwerk • Industrie
- Kommunen • Privatkunden

Vorteile:

- Lenkholm höhen- und seitenverstellbar
- sowie um 180° schwenkbar
- Stützfuß • Betriebsstundenzähler
- Einsätze an Hanglagen bis 20°
- sperrbares Differential



- Abbildung mit Fräse -





Schlegelmulcher SM 80



Arbeitsbreite 80 cm
Schnitthöhe 30-100 mm
Schlegelmesser 36 Stück
Antriebsdrehzahl max. 825 U/min.

Gerätelänge (mit Mulcher)..... 280 cm
Gerätebreite 98 cm
Gerätehöhe..... 120 cm

Mulcherhöhe..... 60 cm
Mulcherbreite..... 98 cm



Motor..... Yanmar L100N 4-Takt-Dieselmotor
Leistung..... 7,4 kW (10 PS) bei 3.600 U/min.
Hubraum 406 cm³
Starter Reversierstarter
Getriebe:
Zahnrad-schaltgetriebe mit sperrbarem Differential und Trockenscheibenkupplung

Getriebeabstufung:
3 Vorwärtsgänge / 3 Rückwärtsgänge



Bereifung Vollgummi..... 23 x 8.50 - 12 AS
2 Frontlaufräder am Mulcher



Tankinhalt..... ca. 5,5 l
Getriebeöl..... ca. 0,5 l



Gesamtgewicht (mit Fräse) ca. 291 kg
Gewicht Fräse ca. 146 kg



Lenkholm..... werkzeuglos höhenverstellbar und um 180° schwenkbar

Hangtauglichkeit:

Der Motor ist geeignet für den Einsatz an Hanglagen (bei Motor-Ölstand „max.“ = obere Füllungs-marke)

Dauerbetrieb bis Neigung 20° (37%)

Ebenfalls von Vorteil ist, dass die Gartenfräse über 3 Vorwärts- und 3 Rückwärtsgänge verfügt. So kann der Hochgrasmäher, der über eine Gesamtbreite von 98 cm verfügt, problemlos alle Bereiche anfahren und übrig bleibt auf der gesamten Fläche nur noch klein gehäckselter Mulch.

Grasschnittgut und Pflanzenrückstände sind gut für den Boden, wenn sie fein gemulcht und gleichmäßig verteilt werden. Denn durch Mulchdecken bzw. -schichten entstehen nährstoffreiche Böden. Der Schlegelmulcher liefert dafür optimale Arbeitsergebnisse mit hoher Flächenleistung und guter Häckselqualität.

