



Lichtcube LED LC 1280/9 E

- Betriebsgewicht ca. 1.140 kg
- Lampenleistung 4 x 320 W LED
- max. Ausleuchtung 4.500 m²
- max. Masthöhe 8,40 m

geeignet für:

- Baustellen • Veranstaltungen
- Straßen- und Wegebau • Industrie

Vorteile:

- Personenschutz durch Isolationsüberwachung
- 4 x 320 Watt blendfreie LED-Scheinwerfer
- keine Erdung notwendig
- Mast um 355° drehbar (Anschlagpunkt)
- zertifizierte Windstabilität und Lumen
- LED-Scheinwerfer separat in jede Richtung bewegbar • verkranbar



- Betrieb über integrierten Generator oder Netzversorgung • Timerfunktion
- hydraulisches Hubsystem
- Dämmerungssensor
- witterungsbeständiges Gehäuse
- Stabilisatoren für hohe Standsicherheit
- interne Verriegelung für sichere Arretierung der Stützen





Lichtcube LED LC 1280/9 E

	Lampenleistung 4 x 320 W
	Lampentyp LED
	Generatorleistung 3,5 kVA
	Spannung 220 V / 240 V
	Frequenz 50 Hz
	Gesamtlumen 167.300 Lm
	beleuchtete Fläche 4.500 m ²

	Gerätelänge 1,23 m
	Gerätebreite 1,20 m
	Gerätehöhe (eingefahren) 2,41 m
	max. Masthöhe 8,40 m
	Gesamtlänge (abgestützt) 1,79 m
	Gesamtbreite (abgestützt) 1,75 m
	Mastdrehung 355°
	Windstabilität 80 km/h

	Einspeise-Steckdose 16A/220V/50 Hz
	Ausgangs-Steckdose 2,5 kVA/220V/50 Hz (zum Anschluss weiterer Cubes)

	Angaben zu Geräuschemissionen
	Volllast bei 7 m..... 58 dB(A)

	Antrieb: wassergekühlter 2-Zylinder-Dieselmotor, Kubota Z482
	Leistung 3,5 kW
	Hubraum 479 cm ³
	Motordrehzahl 1.500 U/min.

	Tankinhalt 170 Liter
	Tankfüllung reicht für eine Betriebslaufzeit bis zu 200 h

	Betriebsgewicht ca. 1.140 kg
--	---

Ausstattung

- Betrieb von 2 CUBEs in Reihe möglich
- 5 abschließbare Türen für einen großzügigen Zugang
- Scheinwerfer-Einzelschaltung
- Niederspannungs-LED 48 Volt
- schnelle Nivellierung
- externe Not-Aus-Taste
- zentrale Hebeöse und Gabelstapleraufnahme
- Bedientafel gut ablesbar, einfaches Layout
- Flüssigkeitsauffangtank

