



Niederhubstapler DS 20 IEN - 21

- Grundtragkraft 2.000 kg
- max. Hubhöhe 20,5 cm
- Gerätelänge 1,69 m
- Gerätebreite 0,73 m
- Gerätehöhe 1,30 m
- Leergewicht ca. 555 kg

geeignet für:

- Industrie • Produktion • Supermarkt
- Lagerhallen • Kommissionierung

Vorteile:

- BT Powerdrive - Steuergerät
- BT Castorlink - Stützradsystem
- Kriechgangfunktion bei senkrechter Deichsel
- elektronische Fingertipp-Tasten
- leicht und kompakt • verkranbar

- Rangierfunktion für enge Umgebung
- Keyless-Go über Tastenfeld
- 180°-Lenkung
- elektronische Geschwindigkeitsregelung
- elektrisches Bremssystem
- integriertes Antriebs- und Lenksystem
- Betriebsstundenzähler
- für intensive Einsätze mit schweren Lasten
- freie Sicht auf die Gabelspitzen
- präzises, feinfühliges Manövrieren





Niederhubstapler DS 20 IEN - 21



Grundtragkraft (LSpA 600 mm)..... 2.000 kg



Hubhöhe 20,5 cm
Gesamtlänge (mit Gabel)..... 1,69 m
Gesamtbreite..... 0,73 m
Deichselhöhe min...... 0,87 m
Deichselhöhe max. 1,30 m
Wenderadius..... 1,45 m
Bodenfreiheit 21 mm
Gabelhöhe abgesenkt 85 mm



Gabelzinken
Gabellänge 1.150 mm
Gabelbreite 180 mm
Gabelhöhe 55 mm
Gabelaußenabstand..... 550 mm

Achslast (mit Last vorne/hinten) 815 kg/1.580 kg
Achslast (ohne Last vorne/hinten) 260 kg/135 kg



Fahrtgeschwindigkeit (beladen)..... 6,0 km/h
Fahrtgeschwindigkeit (unbeladen)..... 6,0 km/h
Hubgeschwindigkeit (beladen)..... 0,06 m/s
Hubgeschwindigkeit (unbeladen)..... 0,09 m/s
Senkgeschwindigkeit (beladen)..... 0,09 m/s
Senkgeschwindigkeit (unbeladen)..... 0,08 m/s
max. Steigfähigkeit (beladen)..... 9 %
max. Steigfähigkeit (unbeladen)..... 18 %
max. Wenderadius (gehoben)..... 1,48 m



Motor..... Elektro
Antriebsleistung 1,5 kW
Hydraulikleistung 1,4 kW
Batterie..... 24V/225 Ah
Art der Fahrsteuerung..... stufenlos AC
max. Fahrtgeschwindigkeit..... bis zu 6 km/h



Bereifung
Polyurethan-Tandem-Gabelrollen
vorne: Ø 230x70 mm, hinten: Ø 85x75 mm
Stützrad: Ø 50 mm Polyurethane



Leergewicht.....ca. 555 kg

