



Industriestapler FS 18 IES-475

- Grundtragkraft 1.750 kg*
- max. Hubhöhe 4,75 m
- Freihub 1,13 m
- Gerätelänge 3,20 m
- Gerätebreite 1,13 m
- Gerätehöhe 2,14 m
- Leergewicht ca. 3.405 kg
- Ladestecker 16 A CEE
Drehstromstecker

geeignet für:

- Industrie • Handwerk • Spedition
- Messe und Veranstaltungstechnik

Vorteile:

- Triplex Vollfreihub • Lastschutzgitter
- hydraulischer Seitenschieber
- Non-marking-Bereifung
- Multifunktionsanzeige • Blue Spot
- Fingertip-Steuerung in der Armlehne
- Panoramaspiegel • verkranbar





Industriestapler FS 18 IES-475



Grundtragkraft (LSpA 500 mm).....1.750 kg*



Triplex - Vollfreihub

max. Hubhöhe.....4,75 m

max. Freihub.....1,13 m



Gabelzinken

Gabelmaße (LxBxH).....1.200 x 100 x 35 mm

Gabelabstand (min/max).....240 mm/905 mm

Gabelträger.....ISO FEM II



Gerätelänge (ohne Gabeln).....2,00 m

Gerätelänge (mit Gabeln).....3,20 m

Gerätebreite.....1,13 m

Masthöhe eingefahren.....2,14 m

Masthöhe ausgefahren.....5,80 m

Wenderadius.....1,62 m

Mastneigung.....vor/zurück 5/5 °

Radstand.....1,42 m

Bodenfreiheit (an tiefster Stelle).....0,09 m



Motor.....Elektro



Hochleistungsbatterie.....48 V 625 Ah

mit Aquamatic und Wasserbehälter

Ladestecker.....16 A CEE Drehstromstecker



max. Fahrgeschwindigkeit17 km/h



max. Steigfähigkeit25 %



Radausführung.....Dreirad

Bereifung Vollgummi

vorne.....200 x 50 - 10 SE

hinten.....15 x 4,5 - 8 SE Zwilling

non-marking



Betriebsbremse.....ölgeköhlte Lamellenbremsen



Leergewicht.....ca. 3.405 kg

* Bitte beachten Sie, dass durch die zusätzliche Sonderausstattung die max. Tragkraft (LSpA 500 mm) 1.435 kg bei max. Hubhöhe beträgt.

