



Industriestapler FS 90 IDK-480

- Grundtragkraft 9.000 kg
- max. Hubhöhe 4,80 m
- max. Freihub 1,57 m
- Gerätelänge 6,45 m
- Gerätebreite 2,28 m
- Gerätehöhe 2,83 m
- Leergewicht ca. 12.951 kg

geeignet für:

- Industrie • Groß- und Einzelhandel
- Hallenbau • Logistik • Baubereich

Vorteile:

- Triplex Vollfreihub • Lastschutzgitter
- hydr. Seitenschieber und Zinkenverstellung
- Multifunktionsanzeige
- optimale Mast-Durchsicht
- Rückfahrkamera • Panoramaspiegel
- Dieselpartikelfilter (DPF) • verkranbar

- Vollkabine mit elektr. Heizung und Klimaanlage





Industriestapler FS 90 IDK-480

 **Grundtragkraft** (LSPa 600 mm)..... 9.000 kg

 **max. Hubhöhe**..... 4,80 m
max. Freihub..... 1,57 m

 **Gabelzinken**
Länge..... 2.400 mm
Breite x Dicke..... 180 x 80 mm
Gabelabstand (min./max.)..... 425 mm/2.092 mm
Gabelträger..... ISO FEM V

 **Gerätelänge** (ohne Gabel)..... 4,05 m
Gerätelänge (mit Gabel)..... 6,45 m
Gerätebreite..... 2,28 m
Gerätehöhe (über Schutzdach)..... 2,83 m
Masthöhe eingefahren..... 2,83 m
Masthöhe ausgefahren..... 6,08 m
Radstand..... 2,50 m

Mastneigung (vor/zurück)..... 15° / 10°
Bodenfreiheit (an tiefster Stelle)..... 0,19 m
Wenderadius..... 3,68 m

 **Doosan Dieselmotor D34P**
4 Zylinder Euro-Stufe IV / Tier 4
Motorleistung..... 80,9 kW (108,5 PS)
Hubraum..... 3.409 cm³
Drehmoment..... bei 2.300 U/min.
Batterie..... 24/75 V/AH
Diesel-Kraftstofftank..... 250 l
AdBlue..... 30 l

 **Bremsen**
Betriebsbremse..... ölgekühlte Lamellenbremsen

 **Heben** (beladen/unbeladen)..... 0,41/0,47 m/s
Senken (beladen/unbeladen)..... 0,50/0,45 m/s
max. Zugkraft (beladen)..... 5.754 kg
max. Steigfähigkeit (beladen)..... 28 %
max. Fahrgeschwindigkeit 20 km/h

 **Luft-Bereifung**
vorne..... 9.00-20, 14 PR Zwillingsbereifung
hinten..... 9.00-20, 14 PR

 **Leergewicht** (mit Gabel)..... ca. 12.951 kg

