



Industriestapler FS 35 IDK-615

- Grundtragkraft 3.500 kg*
- max. Hubhöhe 6,15 m
- max. Freihub 1,72 m
- Gerätelänge 3,98 m
- Gerätebreite 1,27 m
- Gerätehöhe 2,91 m
- Leergewicht ca. 5.152 kg

geeignet für:

- Industrie • Handwerk • Baubereich
- Anlagentechnik • Spedition

Vorteile:

- Triplex Vollfreihub • Lastschutzgitter
- hydraulischer Seitenschieber
- optimale Mast-Durchsicht
- rückwärtiger Blue Spot
- Panoramaspiegel • Radio
- verkranbar

• Vollkabine und elektr. Heizung





Industriestapler FS 35 IDK-615



Grundtragkraft (LSpA 500 mm)..... 3.500 kg*



max. Hubhöhe..... 6,15 m
max. Freihub..... 1,72 m



Gabelzinken
Länge..... 1.200 mm
Breite x Dicke..... 125 x 45 mm
Gabelabstand (min./max.)..... 295 mm/1.050 mm
Gabelträger..... ISO FEM IIIA



Gerätelänge (ohne Gabel).....2,78 m
Gerätelänge (mit Gabel).....3,98 m
Gerätebreite.....1,27 m
Gerätehöhe (über Schuttdach).....2,32 m
Masthöhe eingefahren.....2,91 m
Masthöhe ausgefahren.....7,34 m

Mastneigung (vor/zurück).....6°/3°
Bodenfreiheit (an tiefster Stelle).....0,13 m
Wenderadius.....2,42 m

Radstand.....1,70 m
Spurweite (vorne/hinten).....1,07/1,00 m



YANMAR Dieselmotor 4 Zylinder
Euro-Stufe IIIA / Tier 4
Motorleistung.....35,3 kW (48 PS)
Hubraum.....2.392 cm³
Drehmoment.....bei 2.200 U/min.
Batterie.....12/85 V/AH
Diesel-Kraftstofftank..... ca. 51 l



Bremsen
Betriebsbremse.....ölgekühlte Scheibenbremsen



Heben (beladen/unbeladen).....0,42/0,55 m/s
Senken (beladen/unbeladen).....0,51/0,46 m/s
max. Zugkraft (beladen).....2.055 kg
max. Steigfähigkeit (beladen).....47%
max. Fahrgeschwindigkeit19 km/h



SE-Bereifung
vorne..... 250 - 15 Superelastic
hinten..... 6.50 - 10 Superelastic



Leergewicht (mit Gabel).....ca. 5.152 kg

* Bitte beachten Sie, dass durch die zusätzliche Sonderausstattung die max. Tragkraft (LSpA 500 mm) 2.445 kg bei max. Hubhöhe beträgt.

