



## RADLADER – RL 75 mit Leichtgut-Schaufel

- Betriebsgewicht ca. 4.100 kg
- Schaufelinhalt gehäuft 1,15 m<sup>3</sup>

### geeignet für:

- Garten- und Landschaftsbau
- Baugewerbe • Landwirtschaft
- Straßenbau • Kommunen

### Vorteile:

- Zulassung gemäß StVZO (20 km/h)
- hydraulische Schnellwechseinrichtung
- 3. Steuerkreis • Allradlenkung
- vollautomatischer Laststabilisator
- Parallel-Kinematik • verkranbar





## RADLADER – RL 75 mit Leichtgut-Schaufel



### Maße Leichtgutschaufel:

Volumen (gehäuft).....	1,15 m <sup>3</sup>
Schaufellänge.....	2,15 m
Schaufelhöhe.....	1,10 m
Transportlänge (mit Schaufel).....	5,08 m

max. Ausschütthöhe.....	2,40 m
Überladehöhe.....	2,92 m
Schüttweite.....	650 mm
max. Schürftiefe.....	50 mm
Schaufeldrehpunkt.....	3,07 m
Wenderadius über Reifen.....	2,84 m
Reißkraft.....	28,6 kN
Schubkraft.....	33,7 kN
Hubkraft.....	28,9 kN
Kipplast.....	3.150 kg
Nutzlast.....	1.350 kg
max. Arbeitsdruck.....	210 bar
Rück- / Auskippwinkel.....	50° / 45°

### Radlader ohne Anbauwerkzeug:

Länge.....	4,40 m
Breite.....	1,72 m
Höhe ohne Leuchte.....	2,45 m
Höhe mit abnehmbarer Rundumleuchte.....	2,68 m
Radstand.....	2,02 m
Bodenfreiheit.....	0,30 m
Spurweite vorne/hinten.....	1400 mm



max. Fahrgeschwindigkeit.....20 km/h



### Yanmar Dieselmotor 3TNV88

wassergekühlter 3-Zylinder 4-Takt-Reihenmotor	
Leistung.....	35 kW (47,6 PS)
max. Drehmoment.....	140 Nm bei 1400 U/min.
Hubraum.....	2.190 cm <sup>3</sup>
Abgasstufe.....	IIIA



Bereifung..... 12.5 - 18



### Füllmengen:

Diesel-Kraftstofftank.....	75,0 l
Hydrauliköltank.....	64,0 l



zul. Achslast vorne.....ca. 4.000 kg

zul. Achslast hinten.....ca. 4.000 kg



Leergewicht.....ca. 4.100 kg

### Ausstattung:

- Allradlenkung
- Differentialsperre 100%
- mechanisch vorgesteuerter Joystick
- Rollschalter mit Fahrtrichtungswahl
- automatischer Sicherheitsgurt
- mechanisch gefederter Fahrersitz
- StVZO-Beleuchtung
- 12 Volt Steckdose
- Rundumleuchte
- 2 Arbeitsscheinwerfer vorne
- 1 Arbeitsscheinwerfer hinten

