



## Radlader – RL 75 mit Palettengabel

Betriebsgewicht ca. 4.100 kg  
Gabelzinkenlänge 1.000 mm  
Gabelzinkenbreite 100 mm  
Gabelzinkenhöhe 55 mm  
Gabelzinkengewicht ca. 207 kg

### geeignet für:

- Garten- und Landschaftsbau
- Baugewerbe • Landwirtschaft
- Straßenbau • Kommunen

### Vorteile:

- Zulassung gemäß StVZO (20 km/h)
- hydraulische Schnellwechseinrichtung
- 3. Steuerkreis • Allradlenkung
- vollautomatischer Laststabilisator
- Parallel-Kinematik • verkranbar





# Radlader - RL 75 mit Palettengabel

**Maße Palettengabel:**

Gabelzinken Länge.....1.000 mm  
Breite x Dicke.....100 x 55 mm  
Gesamtlänge (mit Palettengabel)..... 5,50 m

Nutzlast (S=1.25).....1.900 kg  
Stapelhöhe..... 2,80 m  
Wenderadius über Reifen.....2,84 m  
Stapeldrehpunkt.....3,07 m

**Radlader ohne Anbauwerkzeug:**

Länge.....4,40 m  
Breite.....1,72 m  
Höhe ohne Leuchte.....2,45 m  
Höhe mit abnehmbarer Rundumleuchte .....2,68 m  
Radstand.....2,02 m  
Bodenfreiheit .....0,30 m  
Spurweite vorne/hinten.....1.400 mm

**Yanmar Dieselmotor 3TNV88**

wassergekühlter 4-Zylinder 4-Takt-Reihenmotor  
Leistung..... 35 kW (47,6 PS)  
max. Drehmoment.....142,7 Nm bei 1.100 U/min.  
Hubraum.....2.190 cm<sup>3</sup>  
Abgasstufe..... IIIA



**max. Fahrgeschwindigkeit**.....20 km/h



**Bereifung**..... 12.5 - 18

**Füllmengen:**

Diesel-Kraftstofftank.....75,0 l  
Hydrauliktank.....64,0 l



**zul. Achslast vorne**..... ca. 4.000 kg  
**zul. Achslast hinten**.....ca. 4.000 kg



**Betriebsgewicht**..... ca. 4.100 kg  
**Gabelzinkengewicht** ..... ca. 207 kg

**Ausstattung:**

- Allradlenkung
- Differentialsperre 100%
- mechanisch vorgesteuerter Joystick
- Rollschalter mit Fahrrichtungswahl
- automatischer Sicherheitsgurt
- mechanisch gefederter Fahrersitz
- StVZO-Beleuchtung
- 12 Volt Steckdose
- Rundumleuchte
- 2 Arbeitsscheinwerfer vorne
- 1 Arbeitsscheinwerfer hinten

