



## TSR 1840 mit Arbeitskorb 500 kg

max. Arbeitshöhe 19,23 m\*  
max. Plattformhöhe 17,23 m\*  
max. seitliche Reichweite 15,00 m\*  
max. Tragkraft im Korb 500 kg  
Gerätelänge 6,85 m  
Gerätebreite 2,55 m  
Gerätehöhe 3,10 m  
Gesamtgewicht ca. 15.130 kg

### geeignet für:

- Industrie • Baugewerbe • Sonderprojekte
- Maschinenbau • Hallen- und Stahlbau

### Vorteile:

- 400° mit Anschlag drehbarer Oberwagen
- permanenter Allradantrieb • 3 Lenkarten
- Klappstützen • Funkfernbedienung
- Überdruckkabine mit Heizung
- automatischer Niveausgleich
- automatische Anbaugeräteerkennung
- Schnellwechsler • Lastüberwachung
- Multifunktionsanzeige (7-Zoll-Display)
- Dieselpartikelfilter
- verkranbar



- Rotation des Korbs um 90° rechts und 90° links
- Korb bis 4,53 m ausziehbar
- für 3 Personen zugelassen



Emissionsarme Baumaschinen  
reduzieren Umweltbelastungen!



Wählen Sie aus einem  
großen Sortiment mögliche  
Anbauwerkzeuge!



Die Maschine erfüllt  
modernste Abgasnormen!  
Denken Sie an die Umwelt!





# TSR 1840 mit Arbeitskorb 500 kg



**max. Tragkraft** (Plattform eingefahren)..... 500 kg  
**max. zul. Personenzahl** ..... 3  
**mit Zusatzgewicht**.....260 kg



**max. Arbeitshöhe** .....19,23 m\*  
**max. Plattformhöhe** .....17,23 m\*  
**max. seitt. Reichweite** .....15,00 m\*  
**Rotation** ..... +/- 90°



**Gerätebreite**.....2,55 m  
**Breite mit ausgefahrenen Stützen**..... 4,27 m  
**Gerätehöhe**.....3,10 m  
**Gerätelänge ohne Arbeitskorb**..... 6,85 m  
**Gesamtlänge mit Arbeitskorb**..... 8,97 m  
**Bodenfreiheit**.....0,24 m  
**Steigfähigkeit**.....41 %



**Arbeitskorb Abmessung**

Länge (eingefahren).....2,35 m  
 Länge (ausgefahren)..... 4,53 m  
 Tiefe.....1,09 m  
 Höhe.....1,45 m



**4-Zylinder Diesel-Motor**

**Deutz TCD 3,6 L4 - Stage V**

Leistung bei 2.200 U/min.....55,4 kW (75 PS)  
 max. Drehmoment.....390 Nm bei 1.300 U/min.  
 Hubraum.....3,6 l  
 Common-Rail-Einspritzung,  
 wassergekühlt  
 max. Fahrgeschwindigkeit.....20 km/h



**Bereifung**..... 18 R19,5



**Fassungsvermögen der Tanks**

Kühlflüssigkeit.....23 l  
 Motoröl.....8 l  
 Hydrauliköl.....180 l  
 Diesel-Kraftstoff.....180 l



**Hydraulik**

mit Zahnrad-Pumpe  
 max. Betriebsdruck..... 280 bar



**Gesamtgewicht** (mit Arbeitskorb)..... ca. 15.130 kg  
**Gewicht des Arbeitskorb**..... ca. 725 kg

\* Die Daten basieren auf dem Teleskopstapler mit Arbeitskorb 500 kg in abgestützter Position.

