



TSR 1840 mit Seilwinde 5 t

max. Tragkraft 4.000 kg
max. Hebehöhe 16,83 m*
max. seitl. Reichweite 14,10 m*
Gesamtseillänge 58,00 m
Gerätelänge 6,85 m
Gerätebreite 2,55 m
Gerätehöhe 3,10 m
Gesamtgewicht ca. 14.965 kg

geeignet für:

- Industrie • Baugewerbe • Sonderprojekte
- Maschinenbau • Hallen- und Stahlbau

Vorteile:

- 400° mit Anschlag drehbarer Oberwagen
- permanenter Allradantrieb • 3 Lenkarten
- Klappstützen • Funkfernbedienung
- Überdruckkabine mit Heizung
- automatischer Niveaue Ausgleich
- automatische Anbaugeräteerkennung
- Schnellwechsler • Lastüberwachung
- Multifunktionsanzeige (7-Zoll-Display)
- Dieselpartikelfilter
- verkranbar



- max. Tragkraft bei max. Hebehöhe 2.700 kg
- Druckrolle für eine saubere Seilwicklung
- hydraulischer Endschalter für Auf- und Abseilen



**Emissionsarme Baumaschinen
reduzieren Umweltbelastungen!**



**Wählen Sie aus einem
großen Sortiment mögliche
Anbauwerkzeuge!**



**Die Maschine erfüllt
modernste Abgasnormen!
Denken Sie an die Umwelt!**



TSR 1840 mit Seilwinde 5 t

 **max. Tragkraft** 4.000 kg
max. Tragkraft bei max. Hubhöhe..... 2.700 kg

 **max. Hebehöhe** 16,83 m*
max. seitl. Reichweite 14,10 m*

 **Gerätebreite**..... 2,55 m
Breite mit ausgefahrenen Stützen..... 4,27 m
Gerätehöhe..... 3,10 m
Gerätelänge ohne Seilwinde..... 6,85 m
Gesamtlänge mit Seilwinde..... 7,75 m
Bodenfreiheit..... 0,24 m
Steigfähigkeit..... 41 %

 **Seilwinde Abmessung**
Breite 1,09 m
Höhe..... 1,71 m
Tiefe..... 0,90 m

Gesamtseillänge..... 58,00 m
Nutzlänge im Betrieb..... 25,00 m
Durchmesser des Seils..... 12 mm
Seilabstiegsgeschwindigkeit..... 17 m/min

 **4-Zylinder Diesel-Motor**
Deutz TCD 3,6 L4 - Stage V
Leistung bei 2.200 U/min..... 55,4 kW (75 PS)
max. Drehmoment..... 390 Nm bei 1.300 U/min.
Hubraum..... 3,6 l
Common-Rail-Einspritzung,
wassergekühlt
max. Fahrgeschwindigkeit..... 20 km/h

 **Bereifung**..... 18 R19,5

 **Fassungsvermögen der Tanks**
Kühlflüssigkeit..... 23 l
Motoröl..... 8 l
Hydrauliköl..... 180 l
Diesel-Kraftstoff..... 180 l

 **Hydraulik**
mit Zahnrad-Pumpe
max. Betriebsdruck..... 280 bar

 **Gesamtgewicht (mit Seilwinde)**..... ca. 14.965 kg
Gewicht der Seilwinde..... ca. 560 kg

* Die Daten basieren auf dem Teleskopstapler mit Seilwinde 5 t in abgestützter Position.

