



TSR 2160 Gittermast mit Winde 2 t

max. Tragkraft 2.000 kg
max. Hebehöhe 20,20 m*
max. Reichweite 18,90 m*
Gesamtseillänge 48,00 m
Gerätelänge 6,69 m
Gerätebreite 2,55 m
Gerätehöhe 3,15 m
Gesamtgewicht ca. 17.960 kg

geeignet für:

- Industrie • Baugewerbe • Sonderprojekte
- Maschinenbau • Hallen- und Stahlbau

Vorteile:

- 360° endlos drehbarer Oberwagen
- permanenter Allradantrieb
- 3 Lenkarten • Funkfernbedienung
- automatische Anbaugeräteerkennung
- Schnellwechsler • vollvariable Abstützung
- automatischer Niveaueausgleich
- Überdruckkabine mit Klimaanlage & Heizung
- Multifunktions-Display
- Lastüberwachung • Dieselpartikelfilter
- Zusatzhydraulik für Anbaugeräte
- verkranbar

- Verlängerung des Teleskoparms
- leichte Handhabung an schwer zugänglichen Orten



Wählen Sie aus einem großen Sortiment mögliche Anbauwerkzeuge!



Emissionsarme Baumaschinen reduzieren Umweltbelastungen!



Mit vollklimatisierter Kabine!



Die Maschine erfüllt modernste Abgasnormen!

Denken Sie an die Umwelt!





TSR 2160 Gittermast mit Winde 2 t

 **max. Tragkraft** 2.000 kg
Tragkraft bei max. Hebehöhe.....2.000 kg*

 **max. Hebehöhe** 20,20 m*
max. Reichweite 18,90 m*

 **Gerätebreite**.....2,55 m
Breite mit ausgefahrenen Stützen..... 5,61 m
Gerätehöhe.....3,15 m
Länge ohne Gittermast.....6,69 m
Länge mit Gittermast.....8,99 m
Bodenfreiheit.....0,29 m
Steigfähigkeit.....44 %

 **Gittermast Maße**
Länge..... 2,30 m
Breite..... 0,80 m
Höhe..... 1,20 m

 **Gesamtseillänge**..... 48,00 m
Nutzlänge im Betrieb..... 24,00 m
Durchmesser des Seils..... 10 mm
Seilabstiegsgeschwindigkeit.....26 m/min

 **4-Zylinder Diesel-Motor**
Deutz TCD 3,6 L4 - Stage V
Leistung bei 2.000 U/min.....100 kW (136 PS)
max. Drehmoment.....500 Nm bei 1.600 U/min.
Hubraum.....3,6 l
Common-Rail-Einspritzung,
wassergekühlt
max. Fahrgeschwindigkeit.....20 km/h

 **Bereifung**.....445/65 R 22,5

 **Fassungsvermögen der Tanks**
Kühlflüssigkeit.....23 l
Motoröl.....8 l
Hydrauliköl.....180 l
AdBlue.....10 l
Diesel-Kraftstoff.....180 l

 **Hydraulik**
Load-Sensing-System mit Verstell-Pumpe
max. Betriebsdruck..... 350 bar

 **Stabilität**
Pendellenkachse mit automatischem
Niveaueingleich in der Vorderachse..... +/-8°

 **Gesamtgewicht (mit Ausleger)**..... ca. 17.960 kg
Gewicht des Auslegers..... ca. 430 kg

* Die Daten basieren auf dem Teleskopstapler mit Gittermast mit Winde 2 t in abgestützter Position.

