



## TSR 2160 mit Seilwinde 6 t

max. Tragkraft 6.000 kg  
max. Hebehöhe 20,30 m\*  
max. Reichweite 17,20 m\*  
Gesamtseillänge 58,00 m  
Gerätelänge 6,69 m  
Gerätebreite 2,55 m  
Gerätehöhe 3,15 m  
Gesamtgewicht ca. 18.130 kg

### geeignet für:

- Industrie • Baugewerbe • Sonderprojekte
- Maschinenbau • Hallen- und Stahlbau

### Vorteile:

- 360° endlos drehbarer Oberwagen
- permanenter Allradantrieb
- 3 Lenkarten • Funkfernbedienung
- automatische Anbaugeräteerkennung
- Schnellwechsler • vollvariable Abstützung
- automatischer Niveaueausgleich
- Überdruckkabine mit Klimaanlage & Heizung
- Multifunktions-Display
- Lastüberwachung • Dieselpartikelfilter
- Zusatzhydraulik für Anbaugeräte
- verkranbar

- max. Tragkraft bei max. Hebehöhe 3.000 kg
- sichere Aufnahme und sicherer Transport von schweren Lasten
- für viele Hebe-Projekte einsetzbar



Wählen Sie aus einem großen Sortiment mögliche Anbaugeräte!



Emissionsarme Baumaschinen reduzieren Umweltbelastungen!



Mit vollklimatisierter Kabine!



Die Maschine erfüllt modernste Abgasnormen!  
Denken Sie an die Umwelt!



# TSR 2160 mit Seilwinde 6 t

**max. Tragkraft** ..... 6.000 kg  
**Tragkraft bei max. Hebehöhe**.....3.000 kg\*

**max. Hebehöhe** .....20,30 m\*  
**max. Reichweite** ..... 17,20 m\*

**Gerätebreite**.....2,55 m  
**Breite mit ausgefahrenen Stützen**..... 5,61 m  
**Gerätehöhe**.....3,15 m  
**Länge ohne Seilwinde**..... 6,69 m  
**Länge mit Seilwinde**..... 7,59 m  
**Bodenfreiheit**.....0,29 m  
**Steigfähigkeit**.....44 %

**Seilwinde Maße**  
**Breite** ..... 1,09 m  
**Höhe**..... 1,71 m  
**Tiefe**.....0,90 m

**Gesamtseillänge**..... 58,00 m  
**Nutzlänge im Betrieb**..... 25,00 m  
**Durchmesser des Seils**..... 12 mm  
**Seilabstiegs geschwindigkeit**.....17 m/min

**4-Zylinder Diesel-Motor**  
**Deutz TCD 3,6 L4 - Stage V**  
Leistung bei 2.200 U/min.....100 kW (136 PS)  
max. Drehmoment.....500 Nm bei 1.600 U/min.  
Hubraum.....3,6 l  
Common-Rail-Einspritzung,  
wassergekühlt  
max. Fahrgeschwindigkeit.....20 km/h

**Bereifung**.....445/65 R 22,5

**Fassungsvermögen der Tanks**  
Kühlflüssigkeit.....23 l  
Motoröl..... 8 l  
Hydrauliköl..... 180 l  
AdBlue.....10 l  
Diesel-Kraftstoff.....180 l

**Hydraulik**  
Load-Sensing-System mit Verstell-Pumpe  
max. Betriebsdruck..... 350 bar

**Stabilität**  
Pendellenkachse mit automatischem  
Niveaueingleich in der Vorderachse..... +/-8°

**Gesamtgewicht** (mit Seilwinde)..... ca. 18.130 kg  
**Gewicht** der Seilwinde..... ca. 600 kg

\* Die Daten basieren auf dem Teleskopstapler mit Seilwinde 6.000 kg in abgestützter Position.

