



## TSR 2670 Gittermast mit Winde 2 t

max. Tragkraft 2.000 kg  
max. Hebehöhe 25,10 m\*  
max. Reichweite 23,30 m\*  
Gesamtseillänge 48,00 m  
Gerätelänge 7,83 m  
Gerätebreite 2,56 m  
Gerätehöhe 3,12 m  
Gesamtgewicht ca. 20.965 kg

### geeignet für:

- Industrie • Baugewerbe • Sonderprojekte
- Maschinenbau • Hallen- und Stahlbau

### Vorteile:

- 360° endlos drehbarer Oberwagen
- permanenter Allradantrieb
- 3 Lenkarten • Funkfernbedienung
- automatische Anbaugeräteerkennung
- Schnellwechsler • vollvariable Abstützung
- automatischer Niveausgleich
- Überdruckkabine mit Klimaanlage & Heizung
- Multifunktionsanzeige (10-Zoll-Display)
- Lastüberwachung • Dieselpartikelfilter
- Zusatzhydraulik für Anbaugeräte
- verkranbar

- Verlängerung des Teleskoparms
- leichte Handhabung an schwer zugänglichen Orten



Wählen Sie aus einem großen Sortiment mögliche Anbauwerkzeuge!



Emissionsarme Baumaschinen reduzieren Umweltbelastungen!



Mit vollklimatisierter Kabine!



Die Maschine erfüllt modernste Abgasnormen!


Denken Sie an die Umwelt!






# TSR 2670 Gittermast mit Winde 2 t

 **max. Tragkraft** ..... 2.000 kg  
**Tragkraft bei max. Hebehöhe**.....2.000 kg\*


 **max. Hebehöhe** ..... 25,10 m\*  
**max. Reichweite** ..... 23,30 m\*

 **Gerätebreite**.....2,56 m  
**Breite mit ausgefahrenen Stützen**.....6,00 m  
**Gerätehöhe**.....3,12 m  
**Länge ohne Gittermast**.....7,83 m  
**Länge mit Gittermast**.....10,13 m  
**Bodenfreiheit**.....0,29 m  
**Steigfähigkeit**.....46 %


 **Gittermast mit Winde Maße**  
**Länge**..... 2,30 m  
**Breite**..... 0,80 m  
**Höhe**..... 1,20 m


 **Gesamtseillänge**..... 48,00 m  
**Nutzlänge im Betrieb**..... 24,00 m  
**Durchmesser des Seils**..... 10 mm  
**Seilabstiegsgeschwindigkeit**.....26 m/min


 **4-Zylinder Diesel-Motor**  
**Volvo TAD 582 VE - Stage V**  
**Leistung bei 2.300 U/min**.....160 kW (218 PS)  
**max. Drehmoment**.....925 Nm bei 1.380 U/min.  
**Hubraum**.....5,13 l  
**Common-Rail-Einspritzung, wassergekühlt**  
**max. Fahrgeschwindigkeit**.....20 km/h

 **Bereifung**.....445/65 R 22,5

 **Fassungsvermögen der Tanks**  
**Kühlflüssigkeit**..... 40 l  
**Motoröl**..... 16 l  
**Hydrauliköl**..... 195 l  
**AdBlue**.....40 l  
**Diesel-Kraftstoff**.....270 l

 **Hydraulik**  
**Load-Sensing-System mit Verstell-Pumpe**  
**max. Betriebsdruck**..... 350 bar

 **Stabilität**  
**Pendellenkache mit automatischem**  
**Niveausgleich in der Vorderachse**..... +/- 8°

 **Gesamtgewicht (mit Gittermast)**.....ca. 20.965 kg  
**Gewicht des Gittermast**..... ca. 430 kg

\* Die Daten basieren auf dem Teleskopstapler mit Gittermast mit Winde 2 t in abgestützter Position.

