



## TSR 2670 Gittermast mit Winde 2 t

max. Tragkraft 2.000 kg  
max. Hebehöhe 25,10 m\*  
max. Reichweite 23,30 m\*  
Gesamtseillänge 48,00 m  
Gerätelänge 7,83 m  
Gerätebreite 2,56 m  
Gerätehöhe 3,12 m  
Gesamtgewicht ca. 20.965 kg

### geeignet für:

- Industrie • Baugewerbe • Sonderprojekte
- Maschinenbau • Hallen- und Stahlbau

### Vorteile:

- 360° endlos drehbarer Oberwagen
- permanenter Allradantrieb
- 3 Lenkarten • Funkfernbedienung
- automatische Anbaugeräteerkennung
- Schnellwechsler • vollvariable Abstützung
- automatischer Niveausgleich
- Überdruckkabine mit Klimaanlage & Heizung
- Multifunktionsanzeige (10-Zoll-Display)
- Lastüberwachung • Dieselpartikelfilter
- Zusatzhydraulik für Anbaugeräte
- Straßenzulassung • verkranbar

- Verlängerung des Teleskoparms
- leichte Handhabung an schwer zugänglichen Orten



Wählen Sie aus einem großen Sortiment mögliche Anbauwerkzeuge!



Emissionsarme Baumaschinen reduzieren Umweltbelastungen!



Mit vollklimatisierter Kabine!



Die Maschine erfüllt modernste Abgasnormen!  
**Denken Sie an die Umwelt!**





# TSR 2670 Gittermast mit Winde 2 t

 **max. Tragkraft** ..... 2.000 kg  
**Tragkraft bei max. Hebehöhe**.....2.000 kg\*

 **max. Hebehöhe** ..... 25,10 m\*  
**max. Reichweite** ..... 23,30 m\*

 **Gerätebreite**.....2,56 m  
**Breite mit ausgefahrenen Stützen**.....6,00 m  
**Gerätehöhe**.....3,12 m  
**Länge ohne Gittermast**.....7,83 m  
**Länge mit Gittermast**.....10,13 m  
**Bodenfreiheit**.....0,29 m  
**Steigfähigkeit**.....46 %

 **Gittermast mit Winde Maße**  
**Länge**..... 2,30 m  
**Breite**..... 0,80 m  
**Höhe**..... 1,20 m

 **Gesamtseillänge**..... 48,00 m  
**Nutzlänge im Betrieb**..... 24,00 m  
**Durchmesser des Seils**..... 10 mm  
**Seilabstiegsgeschwindigkeit**.....26 m/min

 **4-Zylinder Diesel-Motor**  
**Volvo TAD 582 VE - Stage V**  
**Leistung bei 2.300 U/min**.....160 kW (218 PS)  
**max. Drehmoment**.....925 Nm bei 1.380 U/min.  
**Hubraum**.....5,13 l  
**Common-Rail-Einspritzung, wassergekühlt**  
**max. Fahrgeschwindigkeit**.....20 km/h

 **Bereifung**.....445/65 R 22,5

 **Fassungsvermögen der Tanks**  
**Kühlflüssigkeit**..... 40 l  
**Motoröl**..... 16 l  
**Hydrauliköl**..... 195 l  
**AdBlue**.....40 l  
**Diesel-Kraftstoff**.....270 l

 **Hydraulik**  
**Load-Sensing-System mit Verstell-Pumpe**  
**max. Betriebsdruck**..... 350 bar

 **Stabilität**  
**Pendellenkache mit automatischem**  
**Niveaueausgleich in der Vorderachse**..... +/- 8°

 **Gesamtgewicht (mit Gittermast)**.....ca. 20.965 kg  
**Gewicht des Gittermast**..... ca. 430 kg

\* Die Daten basieren auf dem Teleskopstapler mit Gittermast mit Winde 2 t in abgestützter Position.

