



TSR 3060 mit Arbeitskorb 500 kg

max. Arbeitshöhe 31,60 m*
max. Plattformhöhe 29,60 m*
max. seitliche Reichweite 20,10 m*
max. Tragkraft im Korb 500 kg
Gerätelänge 7,78 m
Gerätebreite 2,56 m
Gerätehöhe 3,15 m
Gesamtgewicht ca. 22.315 kg

geeignet für:

- Industrie • Baugewerbe • Sonderprojekte
- Maschinenbau • Hallen- und Stahlbau

Vorteile:

- 360° endlos drehbarer Oberwagen
- permanenter Allradantrieb
- 3 Lenkarten • Funkfernbedienung
- automatische Anbaugeräteerkennung
- Schnellwechsler • vollvariable Abstützung
- automatischer Niveaue Ausgleich
- Überdruckkabine mit Klimaanlage & Heizung
- Multifunktionsanzeige (10-Zoll-Display)
- Lastüberwachung • Dieselpartikelfilter
- Zusatzhydraulik für Anbaugeräte



Wählen Sie aus einem großen Sortiment mögliche Anbauwerkzeuge!



Emissionsarme Baumaschinen reduzieren Umweltbelastungen!



Mit vollklimatisierter Kabine!



Die Maschine erfüllt modernste Abgasnormen!

Denken Sie an die Umwelt!



- Rotation des Korbs um 90° rechts und 90° links
- Korb bis 4,53 m ausziehbar
- für 3 Personen zugelassen



TSR 3060 mit Arbeitskorb 500 kg



max. Tragkraft (Plattform eingefahren)..... 500 kg
max. zul. Personenzahl 3
mit Zusatzgewicht..... 260 kg



max. Arbeitshöhe 31,60 m*
max. Plattformhöhe 29,60 m*
max. sertl. Reichweite 20,10 m*
Rotation +/- 90°



Gerätebreite..... 2,56 m
Breite mit ausgefahrenen Stützen..... 6,00 m
Gerätehöhe..... 3,15 m
Gerätelänge ohne Arbeitskorb..... 7,78 m
Gerätelänge mit Arbeitskorb..... 9,90 m
Bodenfreiheit..... 0,28 m
Steigfähigkeit..... 44 %



Arbeitskorb Maße
Länge (eingefahren)..... 2,35 m
Länge (ausgefahren)..... 4,53 m
Breite..... 2,12 m
Höhe..... 1,45 m



4-Zylinder Diesel-Motor
Volvo TAD 582 VE - Stage V
Leistung bei 2.300 U/min..... 160 kW (218 PS)
max. Drehmoment..... 925 Nm bei 1.380 U/min.
Hubraum..... 5,13 l
Common-Rail-Einspritzung, wassergekühlt
max. Fahrgeschwindigkeit..... 20 km/h



Bereifung..... 445/65 R 22,5



Fassungsvermögen der Tanks
Kühlflüssigkeit..... 40 l
Motoröl..... 16 l
Hydrauliköl..... 195 l
AdBlue..... 40 l
Diesel-Kraftstoff..... 270 l



Hydraulik
Load-Sensing-System mit Verstell-Pumpe
max. Betriebsdruck..... 350 bar



Stabilität
Pendellenkache mit automatischem
Niveaueingleich in der Vorderachse..... +/- 8°



Gesamtgewicht (mit Arbeitskorb)..... ca. 22.315 kg
Gewicht des Arbeitskorb..... ca. 725 kg

* Die Daten basieren auf dem Teleskopstapler mit
Arbeitskorb 500 kg in abgestützter Position.

