



# TSR 3060 mit Arbeitskorb 1.000 kg

max. Arbeitshöhe 31,60 m\*  
max. Plattformhöhe 29,60 m\*  
max. seitliche Reichweite 17,10 m\*  
max. Tragkraft im Korb 1.000 kg  
Gerätelänge 7,78 m  
Gerätebreite 2,56 m  
Gerätehöhe 3,15 m  
Gesamtgewicht ca. 22.530 kg

**geeignet für:**

- Industrie • Baugewerbe • Sonderprojekte
- Maschinenbau • Hallen- und Stahlbau

**Vorteile:**

- 360° endlos drehbarer Oberwagen
- permanenter Allradantrieb
- 3 Lenkarten • Funkfernbedienung
- automatische Anbaugeräteerkennung
- Schnellwechsler • vollvariable Abstützung
- automatischer Niveaualausgleich
- Überdruckkabine mit Klimaanlage & Heizung
- Multifunktionsanzeige (10-Zoll-Display)
- Lastüberwachung • Dieselpartikelfilter
- Zusatzhydraulik für Anbaugeräte



- Rotation des Korbs um 90° rechts und 90° links
- Korb bis 4,69 m ausziehbar
- für 3 Personen zugelassen



Wählen Sie aus einem großen Sortiment mögliche Anbauwerkzeuge!



Emissionsarme Baumaschinen reduzieren Umweltbelastungen!



Mit vollklimatisierter Kabine!



Die Maschine erfüllt modernste Abgasnormen!

Denken Sie an die Umwelt!



# TSR 3060 mit Arbeitskorb 1.000 kg

max. Tragkraft (Plattform eingefahren).... 1.000 kg  
max. zul. Personenzahl ..... 3  
mit Zusatzgewicht..... 760 kg

max. Arbeitshöhe ..... 31,60 m\*  
max. Plattformhöhe ..... 29,60 m\*  
max. seitl. Reichweite ..... 17,10 m\*  
Rotation ..... +/- 90°

Gerätubreite..... 2,56 m  
Breite mit ausgefahrenen Stützen..... 6,00 m  
**Gerätehöhe**..... 3,15 m  
Länge ohne Arbeitskorb..... 7,78 m  
Länge mit Arbeitskorb..... 10,16 m  
**Bodenfreiheit**..... 0,28 m  
**Steigfähigkeit**..... 44 %

**Arbeitskorb Maße**  
Länge (eingefahren)..... 2,65 m  
Länge (ausgefahren)..... 4,69 m  
Breite..... 2,38 m  
Höhe..... 1,48 m

**4-Zylinder Diesel-Motor**  
**Volvo TAD 582 VE - Stage V**  
Leistung bei 2.300 U/min..... 160 kW (218 PS)  
max. Drehmoment..... 925 Nm bei 1.380 U/min.  
Hubraum..... 5,13 l  
Common-Rail-Einspritzung, wassergekühlt  
max. Fahrgeschwindigkeit..... 20 km/h

**Bereifung**..... 445/65 R 22,5

**Fassungsvermögen der Tanks**  
Kühlflüssigkeit..... 40 l  
Motoröl..... 16 l  
Hydrauliköl..... 195 l  
AdBlue..... 40 l  
Diesel-Kraftstoff..... 270 l

**Hydraulik**  
Load-Sensing-System mit Verstell-Pumpe  
max. Betriebsdruck..... 350 bar

**Stabilität**  
Pendellenkachse mit automatischem  
Niveaualausgleich in der Vorderachse..... +/- 8°

**Gesamtgewicht** (mit Arbeitskorb)..... ca. 22.530 kg  
**Gewicht** des Arbeitskorb..... ca. 940 kg

\* Die Daten basieren auf dem Teleskopstapler mit  
Arbeitskorb 1.000 kg in abgestützter Position.

