



TSR 3060 Gittermast mit Winde 2 t

max. Tragkraft 2.000 kg
max. Hebehöhe 29,20 m*
max. Reichweite 24,00 m*
Gesamtseillänge 48,00 m
Gerätelänge 7,78 m
Gerätebreite 2,56 m
Gerätehöhe 3,15 m
Gesamtgewicht ca. 22.020 kg

geeignet für:

- Industrie • Baugewerbe • Sonderprojekte
- Maschinenbau • Hallen- und Stahlbau

Vorteile:

- 360° endlos drehbarer Oberwagen
- permanenter Allradantrieb
- 3 Lenkarten • Funkfernbedienung
- automatische Anbaugeräteerkennung
- Schnellwechsler • vollvariable Abstützung
- automatischer Niveaue Ausgleich
- Überdruckkabine mit Klimaanlage & Heizung
- Multifunktionsanzeige (10-Zoll-Display)
- Lastüberwachung • Dieselpartikelfilter
- Zusatzhydraulik für Anbaugeräte

- Verlängerung des Teleskoparms
- leichte Handhabung an schwer zugänglichen Orten



Wählen Sie aus einem großen Sortiment mögliche Anbaugeräte!



Emissionsarme Baumaschinen reduzieren Umweltbelastungen!



Mit vollklimatisierter Kabine!



Die Maschine erfüllt modernste Abgasnormen!
Denken Sie an die Umwelt!





TSR 3060 Gittermast mit Winde 2 t

 **max. Tragkraft** 2.000 kg
Tragkraft bei max. Hebehöhe..... 1.500 kg*

 **max. Hebehöhe** 29,20 m*
max. Reichweite 24,00 m*

 **Gerätebreite**..... 2,56 m
Breite mit ausgefahrenen Stützen..... 6,00 m
Gerätehöhe..... 3,15 m
Länge ohne Gittermast..... 7,78 m
Länge mit Gittermast..... 10,08 m
Bodenfreiheit..... 0,28 m
Steigfähigkeit..... 44 %

 **Gittermast mit Winde Maße**
Länge..... 2,30 m
Breite..... 0,80 m
Höhe..... 1,20 m

 **Gesamtseillänge**..... 48,00 m
Nutzlänge im Betrieb..... 24,00 m
Durchmesser des Seils..... 10 mm
Seilabstiegsgeschwindigkeit..... 26 m/min

 **4-Zylinder Diesel-Motor**
Volvo TAD 582 VE - Stage V
Leistung bei 2.300 U/min..... 160 kW (218 PS)
max. Drehmoment..... 925 Nm bei 1.380 U/min.
Hubraum..... 5,13 l
Common-Rail-Einspritzung, wassergekühlt
max. Fahrgeschwindigkeit..... 20 km/h

 **Bereifung**..... 445/65 R 22,5

 **Fassungsvermögen der Tanks**
Kühlflüssigkeit..... 40 l
Motoröl..... 16 l
Hydrauliköl..... 195 l
AdBlue..... 40 l
Diesel-Kraftstoff..... 270 l

 **Hydraulik**
Load-Sensing-System mit Verstell-Pumpe
max. Betriebsdruck..... 350 bar

 **Stabilität**
Pendellenkache mit automatischem
Niveauegleich in der Vorderachse..... +/- 8°

 **Gesamtgewicht** (mit Gittermast)..... ca. 22.020 kg
Gewicht des Gittermast..... ca. 430 kg

* Die Daten basieren auf dem Teleskopstapler mit Gittermast mit Winde 2 t in abgestützter Position.

