



# Gelenkteleskopbühne GTB 160 D+ II

- Arbeitshöhe 16,21 m
- Plattformhöhe 14,21 m
- max. seitliche Reichweite 8,52 m
- max. Tragkraft 408 kg
- Gerätelänge 7,09 m
- Gerätebreite 2,45 m
- Gerätehöhe 2,47 m
- Eigengewicht ca. 7.500 kg

#### geeignet für:

- Handwerk • Industrie • Baugewerbe
- Messehalle (offene Bereiche)

#### Vorteile:

- Allradantrieb • 3 Lenkarten
- hohe Tragfähigkeit 408 kg (3 Pers.)
- Innen- und Außeneinsatz • Pendelvorderachse
- großer Arbeitskorb mit 3 Eingängen
- Stop & Go-System • 360° endlos schwenkbar
- Differentialsperre an der Hinterachse
- Einklemm-Schutzsystem im Korb • verkranbar



Die Maschine erfüllt  
modernste Abgasnormen!  
Denken Sie an die Umwelt!





# Gelenkteleskopbühne GTB 160 D+ II

 **max. Tragkraft**.....408 kg  
**max. zulässige Personenzahl** .....3

 **max. Arbeitshöhe**.....16,21 m  
**max. Plattformhöhe**.....14,21 m  
**max. seitliche Reichweite**..... 8,52 m  
**max. Übergreifhöhe**..... 7,00 m

 **Gerätelänge** (ausgefahren).....7,09 m  
**Transportlänge** (eingefahren).....4,89 m  
**Gerätehöhe**.....2,47 m  
**Transporthöhe** ..... 2,94 m  
**Gesamtbreite**.....2,45 m

**Plattformabmessung**.....2,30 x 0,90 m

**Bodenfreiheit**.....0,30 m  
**Radstand**.....2,20 m

**Wenderadius außen**.....4,09 m  
**Wenderadius innen**.....1,28 m

 **Korbarm-Drehwinkel** (oben/unten)....+66,5°/-65,8°  
**Drehung des Arbeitskorbs** (rechts/links)....+90°/-90°  
**Drehung des Oberwagens** (kontinuierlich).... 360°

 **3 Zylinder Dieselmotor**  
**Kubota D1105-E4B Stufe V**  
**Hubraum** .....1.123 cm<sup>3</sup>  
**Leistung** ..... 18,5 kW (25 PS)  
wassergekühlt

 **max. Fahrgeschwindigkeit**..... 5,0 km/h  
**max. Arbeitsgeschwindigkeit**..... 1,0 km/h

 **max. Steigfähigkeit**.....45 %  
**max. zul. Schräglage**.....5° oder 9%

 **Hydrauliköltank**.....53 l  
**Dieseltank**..... 51 l

 **Bereifung**..... 36 x 15 D 610 NHS  
schaumgefüllt

 **Geräuschpegel**..... 105 dB

 **Eigengewicht**..... ca. 7.500 kg

