



Geländestapler AFS 50 GDA-550 II

- Grundtragkraft 5.000 kg*
- max. Hubhöhe 5,50 m
- max. Freihub 1,86 m
- Gerätelänge 5,00 m
- Gerätebreite 2,10 m
- Gerätehöhe 2,91 m
- Leergewicht ca. 8.436 kg

geeignet für:

- Veranstaltungstechnik
- Zeltbau • Anlagentechnik
- Fördertechnik • Metallbau

Vorteile:

- Triplexmast mit Freihub • Allradantrieb
- Seitenschieber • große Bodenfreiheit
- 360° - Rundumsicht • Zusatzhydraulik
- Differentialsperre • Dieselpartikelfilter (DPF)
- pendelnde Hinterachse • verkranbar



Die Maschine erfüllt
modernste Abgasnormen!

Denken Sie an die Umwelt!





Geländestapler AFS 50 GDA-550 II

 **Grundtragkraft** (LSpA 600 mm).....5.000 kg*

 **max. Hubhöhe**.....5,50 m
Freihub.....1,86 m

 **Gabelzinken ISO FEM 4A**
Gabelmaße (LxBxH).....1.800 x 150 x 60 mm
Gabelabstand (max).....1.670 mm

 **Gesamtlänge**.....5,00 m
Gesamtbreite.....2,10 m
Höhe (über Fahrerschutzdach).....2,54 m

Höhe Hubgerüst (ausgefahren).....6,61 m
Höhe Hubgerüst (eingefahren).....2,91 m

Mastneigung (vor/zurück).....10° / 15°

Bodenfreiheit.....0,30 m
Radstand.....2,12 m
Wenderadius.....4,64 m

 **4-Zylinder Dieselmotor Deutz / TCD 2,9 L 4**
Stage V
Motorleistung.....55 kW (75 PS)
Hubraum.....2.925 cm³
max. Drehzahl.....bei 2.300 U/min.

Diesel-Kraftstoff.....85 l

 **Pneumatische Gelände-Bereifung**
vorne.....480/65-22.5
hinten.....340/80 R18

 **Kraftübertragung**.....Drehmomentwandler
Fahrrichtungsschalter.....elektrohydraulisch
Gänge 4 vorwärts und rückwärts
max. Fahrgeschwindigkeit.....22 km/h

 **Leergewicht** (mit Gabeln).....ca. 8.436 kg

Ausstattung:

- ergonomische ROPS/FOPS Vollkabine
- LED-Arbeitsscheinwerfer und Rundumleuchte
- kompl. Straßenbeleuchtung gem. StVZO
- Heizung

* Bitte beachten Sie, dass durch die zusätzliche Sonderausstattung die max. Tragkraft (LSpA 600 mm) 4.600 kg beträgt.

