



Diesel - Teleskopbühne TB 160 KD

- max. Arbeitshöhe 16,00 m
- max. Plattformhöhe 14,00 m
- max. Tragkraft 350 kg
umschaltbar auf 250 kg
- max. seitl. Reichweite 13,00 m
- Gerätelänge 9,30 m
- Gerätebreite 2,30 m
- Gerätehöhe 2,48 m
- Leergewicht ca. 7.930 kg

geeignet für:

- Handwerk • Industrie • Baugewerbe
- Messehalle (offene Bereiche) • Events

Vorteile:

- Allrad-Antrieb • Vierrad-Lenkung
- 360° endlos schwenkbar
- Differentialsperre Hinterachse
- vollproportionale Plattformsteuerung
- Einklemmschutzsystem im Korb
- Pendelachse • verkranbar



Die Maschine erfüllt
modernste Abgasnormen!

Denken Sie an die Umwelt!





Diesel - Teleskopbühne TB 160 KD

 **max. Tragkraft**..... 350 kg
umschaltbar auf 250 kg
max. zul. Personenzahl im Korb..... 2

 **max. Arbeitshöhe**16,00 m
max. Plattformhöhe14,00 m

max. seitliche Reichweite bei 250 kg 13,00 m
max. seitliche Reichweite bei 350 kg 11,90 m
seitlicher Überhang.....0,95 m

 **Höhe (in Grundstellung)**..... 2,48 m
Transporthöhe..... 3,10 m
Länge (in Grundstellung)..... 9,30 m
Transportlänge (mit umgeklapptem Korbarm)..... 6,68 m
Breite.....2,30 m

Radstand.....2,35 m
Bodenfreiheit.....0,27 m

Plattformlänge 1,80 m
Plattformbreite 0,80 m

 **Schwenkbereich des Oberwagens**.....360°
Drehwinkel des Korbs..... + 90°/- 90°
Korbarm-Drehwinkel (oben/unten)..+69°/- 64,5°

Wenderadius außen 5,50 m
Wenderadius innen 2,50 m

max. Steigfähigkeit..... 45%
max. zulässige Neigung.....5°

max. Bodendruck pro Rad 15,27 daN/cm²

 **Diesel-Motor Kubota V 1505 EF01 Stage V**
Motorleistung 19 kW (25,8 PS)

Diesel-Kraftstofftank..... 80 l

 **Fahrgeschwindigkeit**
eingefahren 4 x 4..... 5,2 km/h
Fahrgeschwindigkeit
ausgefahren..... 0,7 km/h

 **Vollgummi-Bereifung** Solideal 850 x 340

 **Leergewicht**..... ca. 7.930 kg

Ausstattung:
• manuelle oder automatische
LED-Arbeitsbeleuchtung

