



Bautrockner BT 320

geringer GWP Wert 3

- Arbeitsbereich 5 - 32° Celsius
- Betriebsgewicht ca. 26 kg
- max. Leistung 32 l/24 h
- max. Luftmenge 250 cbm/h
- Stromanschluss 230 V/2,3 A/50 Hz
- Leistungsaufnahme 0,5 kW
- Geräte-Abmessung
(L x B x H) 38 x 38 x 61 cm
- Raumgröße Bautrocknung max. 150 m³
- Raumgröße Trockenhaltung max. 300 m³
- Mindest-Raumgröße 4 m²

geeignet für:

- Bautrocknung
- Gewerbeluftentfeuchtung
- Trocknung unter widrigen Bedingungen
- Estrich-, Putz- und Stuckateurarbeiten

Vorteile:

- kompakt und platzsparend
- maximale Mobilität für wechselnde Einsatzorte
- hohe 24-Stunden-Entfeuchtungsleistung

Klimafreundliche Technologie!

Durch das umweltfreundliche Propan als Kältemittel entsteht ein sehr niedriger GWP-Wert!

Ausstattung:

- leistungsstarke Heißgas-Abtauautomatik
- inkl. 1/2" Kondensat-Ablassschlauch
- integrierter 6 Liter Auffangbehälter
- Überfüllungsschutz mit Autoabschaltung
- 4 Lenkräder mit Feststellbremsen
- eingebauter Betriebsstundenzähler
- Leistungs-Drehschalter
- abwaschbarer Luftfilter
- Trage-/Transportgriff(e)

Stehend betreiben!



Auch bei niedrigen Temperaturen leistungsstark!