



# Bautrockner BT 700

Schnelle Trocknung großer Räume!

- Arbeitsbereich 5 - 35° Celsius
- Betriebsgewicht ca. 52 kg
- max. Leistung 70 l/24 h
- max. Luftmenge 400 cbm/h
- Stromanschluss 230 V/7,3 A/50 Hz
- Leistungsaufnahme 1,61 kW
- Geräte-Abmessung  
(L x B x H) 47 x 44 x 80 cm
- Raumgröße Bautrocknung max. 470 m<sup>3</sup>
- Raumgröße Trockenhaltung max. 940 m<sup>3</sup>
- Mindest-Raumgröße 4 m<sup>2</sup>
- GWP Faktor 146

#### geeignet für:

- Bautrocknung
- Gewerbelüftentfeuchtung
- Wasserschadensanierung
- Trockenhaltung von Lagergut
- Estrich-, Putz- und Stuckateurarbeiten

#### Vorteile:

- hohe 24-Stunden-Entfeuchtungsleistung
- maximale Mobilität für wechselnde Einsatzorte
- kompakt und platzsparend

Das Kältemittel R-454C  
punktet in allen drei Kategorien:  
– Umweltfreundlichkeit,  
Sicherheit und Effizienz!

Stehend betreiben!

#### Ausstattung:

- Trage-/Transportgriff(e)
- inkl. Kondensat-Ablassschlauch
- leistungsstarke Heißgas - Abtauautomatik im Bypass-Verfahren
- eingebauter Betriebsstundenzähler
- abwaschbarer Luftfilter
- non-marking Gummibereifung



Auch bei niedrigen Temperaturen leistungsstark!