



Unser Klassenbester!

Bautrockner BT 1220

- Arbeitsbereich 3 - 40° Celsius
- Betriebsgewicht ca. 69 kg
- max. Leistung 122 l/24 h
- max. Luftmenge 850 cbm/h
- Stromanschluss 230 V/9,7 A/50 Hz
- Leistungsaufnahme 2,14 kW
- Geräte-Abmessung
(L x B x H) 56 x 56 x 90 cm
- Raumgröße Bautrocknung max. 800 m³
- Raumgröße Trockenhaltung max. 1.600 m³
- Mindest-Raumgröße 4 m²
- GWP Faktor 146

geeignet für:

- Gewerbeluftentfeuchtung
- Neubautrocknung
- Wasserschadensanierung
- Bautrocknung
- Trocknungseinsatz von Lagergut

Vorteile:

- schnelle Trocknung großer Räume
- 2 Betriebsarten für unterschiedliche Einsatzumgebungen
- extra-große Gummiräder

Das Kältemittel R-454C
punktet in allen drei Kategorien:
– Umweltfreundlichkeit,
Sicherheit und Effizienz!

Stehend betreiben!

Ausstattung:

- VarioDry-Wahlschalter variabel:
 - Stufe 1 - 600 m³/h Bautrocknung
 - Stufe 2 - 850 m³/h Wasserschaden
- leistungsstarke Zweipunkt-Heißgas-Abtauautomatik im Bypass-Verfahren
- eingebauter Betriebsstundenzähler
- abwaschbarer Luftfilter
- Trage-/Transportgriff
- beidseitiger Trockenluftausblas
- inkl. Kondensat-Ablassschlauch



Bei niedrigen und hohen Temperaturen leistungsstark!