



Rüttelplatte RP 12 kN - 73 kg

- Betriebsgewicht ca. 73 kg
- Arbeitsbreite 40 cm
- Flächenleistung bis zu 480 m²/h

geeignet für:

- Garten- und Landschaftsbau
- Wegebau • Pflasterbau • Erdarbeiten

Vorteile:

- kompakte Bauform
- vibrationsarmer und einklappbarer Führungsbügel
- leistungsstarker Honda-Benzinmotor
- geeignet für beengte Platzverhältnisse
- Transporträder • Kranöse

zumietbare Vulkollanplatte





Rüttelplatte RP 12 kN - 73 kg



Zentrifugalkraft..... 12 kN
Rüttelfrequenz (regelbar)..... bis 98 Hz
max. Arbeitsgeschwindigkeit bis 20 m/min

Arbeitsbreite 40 cm

Flächenleistung..... bis zu 480 m²/h
(abhängig vom Boden und Umgebungseinflüssen)

Plattengröße..... 0,54 x 0,40 m



Führungsbügel eingeklappt:

Transportlänge..... 1,05 m
Transporthöhe..... 0,65 m

Führungsbügel ausgeklappt:

Arbeitsstellungslänge..... 1,10 m
Arbeitsstellungshöhe..... 0,92 m



max. Steigfähigkeit..... 30 %
(abhängig vom Boden und Umgebungseinflüssen)

max. zulässige Schräglage 20°



Schalleistungspegel LWA 105 dB



Antriebsmotor Honda GX 120
luftgekühlter Einzylinder-Viertakt-Benzinmotor
Betriebsleistung 2,6 kW (3,5 PS)
Drehzahl 3.600 U/min

Tankinhalt 2,0 l



Betriebsgewicht..... ca. 73 kg

