



Rüttelplatte RP 20 kN - 111 kg

- **Betriebsgewicht ca. 111 kg**
- **Arbeitsbreite 50 cm**
- **Flächenleistung bis zu 990 m²/h**

geeignet für:

- **Garten- und Landschaftsbau**
- **Wegebau • Pflasterarbeiten**
- **Erdarbeiten**

Vorteile:

- **kompakte Bauform**
- **vibrationsgedämpfter und einklappbarer Führungsbügel**
- **einfach zu transportieren**
- **absenkbarer Transportträger • Kranöse**

zumietbare Vulkollanplatte





Rüttelplatte RP 20 kN - 111 kg



Zentrifugalkraft..... 20 kN
Rüttelfrequenz (regelbar)..... bis 90 Hz
max. Arbeitsgeschwindigkeit..... bis 33 m/min

Arbeitsbreite 50 cm

Flächenleistung..... bis zu 990 m²/h
(abhängig vom Boden und Umgebungseinflüssen)

Plattengröße.....0,56 x 0,50 m



Führungsbügel eingeklappt:

Transportlänge..... 1,05 m

Transporthöhe.....0,69 m

Führungsbügel ausgeklappt:

Arbeitsstellungslänge.....1,15 m

Arbeitsstellungshöhe..... 0,92 m



max. Steigfähigkeit..... 30 %
(abhängig vom Boden und Umgebungseinflüssen)

max. zulässige Schräglage 20°



Schalleistungspegel LWA 108 dB



Antriebsmotor Hatz 1B20
luftgekühlter Einzylinder-Viertakt-Dieselmotor

Betriebsleistung 3,2 kW (4,3 PS)

Drehzahl3.250 U/min

Tankinhalt 3,0 l



Betriebsgewicht..... ca. 111 kg

