



Gelenkteleskopbühne GTB 159 D +

- Arbeitshöhe 15,90 m
- Plattformhöhe 13,90 m
- max. seitliche Reichweite 8,15 m
- max. Tragkraft 450 kg
- Gerätelänge 7,00 m
- Gerätebreite 2,31 m
- Gerätehöhe 2,30 m
- Eigengewicht ca. 7.400 kg

geeignet für:

- Handwerk • Industrie • Baugewerbe
- Messehalle (offene Bereiche)

Vorteile:

- Allradantrieb • 3 Lenkarten
- hohe Tragfähigkeit 450 kg (3 Pers.)
- Proportionalsteuerung • Pendelachse vorne
- in voller Höhe verfahrbar
- Dieselpartikelfilter (DPF)
- non-marking Bereifung • verkranbar

Hohe Tragfähigkeit



Die Maschine erfüllt
modernste Abgasnormen!
Denken Sie an die Umwelt!





Gelenkteleskopbühne GTB 159 D +

 **max. Tragkraft** (beschränkt)..... 450 kg
max. zulässige Personenzahl3

max. Tragkraft (unbeschränkt).....300 kg
max. zulässige Personenzahl2

 **max. Arbeitshöhe**.....15,90 m
max. Plattformhöhe.....13,90 m
max. seitliche Reichweite..... 8,15 m
max. Übergreifhöhe..... 7,40 m

 **Gerätelänge** (ausgefahren).....7,00 m
Transportlänge (eingefahren).....5,90 m
Gerätehöhe.....2,30 m
Transporthöhe2,75 m
Gesamtbreite.....2,31 m

Plattformabmessung..... 1,85 x 0,77 m

Bodenfreiheit..... 0,28 m
Radstand..... 2,26 m
Wenderadius außen.....3,66 m
Wenderadius innen.....1,67 m

 **max. Steigfähigkeit**.....45 %
max. zul. Schräglage..... 5°

 **Drehung des Arbeitskorbs** (rechts/links)... +90/-90°
Schwenkbereich des Oberwagens
(nicht kontinuierlich)..... 355°

 **4 Zylinder Dieselmotor**
Kubota V2403-CR-EW52 Stufe V mit Partikelfilter
Hubraum 2.400 cm³
Leistung 36 kW (48,69 PS)
Nenn Drehzahl 2.600 U/min.
wassergekühlt

 **max. Fahrgeschwindigkeit**..... 5,0 km/h
max. Arbeitsgeschwindigkeit.....0,8 km/h

 **Hydrauliköltank**.....75 l
Dieseltank..... 65 l

 **non-marking Bereifung**
Vollgummi weiß, abriebfrei 315/55 D 20 NHS

 **Eigengewicht**..... ca. 7.400 kg

Ausstattung:

- Einklemmschutzsystem im Korb
- automatische Lenkungsrichtung
- Differentialsperre
- Info - Display an der Bodenbedienung
- Werkzeugablage im Korb

