



TSR 2780 NK+ mit Arbeitskorb 500 kg

max. Arbeitshöhe 28,50 m*
max. Plattformhöhe 26,50 m*
max. seitliche Reichweite 22,10 m*
max. Tragkraft im Korb 500 kg
Gerätelänge 8,25 m
Gerätebreite 2,53 m
Gerätehöhe 3,23 m
Gesamtgewicht ca. 23.800 kg

geeignet für:

- Industrie • Baugewerbe • Sonderprojekte
- Maschinenbau • Hallen- und Stahlbau

Vorteile:

- 360° endlos drehbarer Oberwagen
- permanenter Allradantrieb • kippbare Kabine
- 3 Lenkarten • Funkfernbedienung
- automatische Anbaugeräteerkennung
- Schnellwechsler • vollvariable Abstützung
- automatischer Niveauegleich
- Überdruckkabine mit Klimaanlage & Heizung
- Multifunktionsanzeige • Rückfahrkamera
- Lastüberwachung • Dieselpartikelfilter (DPF)
- Zusatzhydraulik für Anbaugeräte
- Lastschutzgitter

- Rotation des Korbs um 90° rechts und 90° links
- Korb bis 4,53 m ausziehbar
- für 3 Personen zugelassen
- Überlastsensor



Wählen Sie aus einem großen Sortiment mögliche Anbauwerkzeuge!



Emissionsfrei durch aufrüstbaren Elektroantrieb als Ausstattungsoption



Mit vollklimatisierter Kabine!



Die Maschine erfüllt modernste Abgasnormen!

Das exklusive Kabinenkippsystem mit max. 21° Neigungswinkel sorgt für ein hohes Maß an Komfort, Sicht, Ergonomie und Sicherheit!





TSR 2780 NK+ mit Arbeitskorb 500 kg

 **max. Tragkraft** (Plattform eingefahren)..... 500 kg
max. zul. Personenzahl 3
mit Zusatzgewicht.....260 kg

 **max. Arbeitshöhe**28,50 m*
max. Plattformhöhe26,50 m*
max. seith. Reichweite22,10 m*
Rotation +/- 90°

 **Gerätebreite**.....2,53 m
Breite mit ausgefahrenen Stützen.....6,00 m
Gerätehöhe.....3,23 m
Länge ohne Arbeitskorb.....8,25 m
Länge mit Arbeitskorb.....11,57 m
Bodenfreiheit.....0,30 m
Steigfähigkeit.(unbeladen)66 %

 **Arbeitskorb Maße**
Länge (eingefahren).....2,35 m
Länge (ausgefahren).....4,53 m
Breite.....2,12 m
Höhe.....1,45 m

 **4-Zylinder Diesel-Motor**
Volvo TAD 582 VE - Stage V
Leistung bei 2.300 U/min.....160 kW (218 PS)
max. Drehmoment.....925 Nm bei 1.380 U/min.
Hubraum.....5,13 l
Common-Rail-Einspritzung, wassergekühlt
max. Fahrgeschwindigkeit.....20 km/h

 **Bereifung**.....445/65 R 22,5

 **Fassungsvermögen der Tanks**
Kühlflüssigkeit.....40 l
Motoröl.....16 l
Hydrauliköl.....164 l
AdBlue.....40 l
Diesel-Kraftstoff.....270 l

 **Hydraulik**
Load-Sensing-System mit Verstell-Pumpe
max. Betriebsdruck.....350 bar

 **Stabilität**
Pendellenkachse mit automatischem
Niveaueingleich..... +/-8°

 **Gesamtgewicht** (mit Arbeitskorb)..... ca. 23.800 kg
Gewicht des Arbeitskorb..... ca. 725 kg

* Die Daten basieren auf dem Teleskopstapler mit
Arbeitskorb 500 kg in abgestützter Position.

