



TSR 3580 Arbeitskorb 500 kg mit Winde 600 kg

max. Hebehöhe 37,90 m*
max. Arbeitshöhe 36,90 m*
max. Plattformhöhe 34,90 m*
max. seitliche Reichweite 16,10 m*
max. Tragkraft im Korb 500 kg
max. Windenkapazität 600 kg
Gesamtgewicht ca. 25.815 kg

geeignet für:

- Industrie • Baugewerbe • Sonderprojekte
- Maschinenbau • Hallen- und Stahlbau

Vorteile:

- 360° endlos drehbarer Oberwagen
- permanenter Allradantrieb
- 3 Lenkarten • Funkfernbedienung
- automatische Anbaugeräteerkennung
- Schnellwechsler • vollvariable Abstützung
- automatischer Niveaueausgleich
- Überdruckkabine mit Klimaanlage & Heizung
- Multifunktionsanzeige • Rückfahrkamera
- Lastüberwachung • Dieselpartikelfilter (DPF)
- Zusatzhydraulik für Anbaugeräte
- Lastschutzgitter

Mit zwei Arbeits- bzw. Ausfahrmodi (M1 und M2)

- M1 für max. Reichweite und Hubhöhe bei eingeschränkter Tragkraft
- M2 für max. Tragkraft bei reduzierter Reichweite



Wählen Sie aus einem großen Sortiment mögliche Anbawerkzeuge!



Emissionsfrei durch aufrüstbaren Elektroantrieb als Ausstattungsoption



Mit vollklimatisierter Kabine!



Die Maschine erfüllt modernste Abgasnormen!

- Rotation des Korbs und der Winde um jeweils 90° rechts und 90° links
- Korb bis 4,53 m ausziehbar
- für 3 Personen zugelassen
- Neigungswert der Winde 0°/64°





TSR 3580 Arbeitskorb 500 kg mit Winde 600 kg

max. Tragkraft (Plattform eingefahren)..... 500 kg
Windenkapazität 600 kg
max. zul. Personenzahl 3
mit Zusatzgewicht.....260 kg

max. Hebehöhe37,90 m*
max. Arbeitshöhe36,90 m*
max. Plattformhöhe34,90 m*
max. sertl. Reichweite16,10 m*
Rotation +/- 90°

Gerätebreite.....2,60 m
Breite mit ausgefahrenen Stützen..... 6,00 m
Gerätehöhe.....3,25 m
Länge ohne Arbeitskorb..... 8,10 m
Länge mit Arbeitskorb.....10,22 m
Bodenfreiheit.....0,29 m
Steigfähigkeit (unbeladen)62 %

Arbeitskorb Maße
Länge (eingefahren).....2,35 m
Länge (ausgefahren)..... 4,53 m
Breite mit Winde..... 2,12 m
Höhe Korb..... 1,45 m
Höhe mit Winde.....2,66 m
Arbeitslänge Seil49,00 m

4-Zylinder Diesel-Motor
Volvo TAD 583 VE - Stage V
Leistung bei 2.300 U/min.....175 kW (238 PS)
max. Drehmoment.....975 Nm bei 1.380 U/min.
Hubraum.....5,13 l
Common-Rail-Einspritzung, wassergekühlt
max. Fahrgeschwindigkeit.....20 km/h

Bereifung.....445/65 R 22,5

Fassungsvermögen der Tanks
Kühlflüssigkeit.....40 l
Motoröl..... 16 l
Hydrauliköl..... 215 l
AdBlue.....40 l
Diesel-Kraftstoff.....270 l

Hydraulik
Load-Sensing-System mit Verstell-Pumpe
max. Betriebsdruck..... 350 bar

Stabilität
Pendellenkachse mit automatischem
Niveaueingleich.....+/- 8°

Gesamtgewicht (mit Korb + Winde).....ca. 25.815 kg
Gewicht Korb und Winde..... ca. 1.200 kg

* Die Daten basieren auf dem Teleskopstapler mit
Arbeitskorb 500 kg und Winde 600 kg in abgestützter
Position.

