



TSR 2660 mit Arbeitskorb 1.000 kg

max. Arbeitshöhe 27,70 m*
max. Plattformhöhe 25,70 m*
max. seitliche Reichweite 15,60 m*
max. Tragkraft im Korb 1.000 kg
Gerätelänge 10,40 m
Gerätebreite 2,50 m
Gerätehöhe 3,10 m
Gesamtgewicht ca. 18.126 kg

geeignet für:

- Industrie • Baugewerbe • Sonderprojekte
- Maschinenbau • Hallen- und Stahlbau

Vorteile:

- 360° endlos drehbarer Oberwagen
- permanenter Allradantrieb
- Lastschutzgitter • 3 Lenkarten
- Funkfernbedienung
- automatische Anbaugeräteerkennung
- vollvariable Abstützung
- automatischer Niveaue Ausgleich
- ROPS/FOPS Panoramakabine
- Multifunktionsanzeige
- Dieselpartikelfilter (DPF)
- Rückfahrkamera • verkranbar

*Leistungsstarke Maschine auf max. Produktivität
und Flexibilität ausgelegt!*



- Rotation des Korbs um 90° rechts und 90° links
- Korb bis 4,35 m ausklappbar
- für 3 Personen zugelassen
- zugänglich von 3 Seiten (2x seitlich x 1x vorne)
- 6 Befestigungspunkte für Sicherheitsgeschirr



Wählen Sie aus einem großen Sortiment mögliche Anbauwerkzeuge!



Mit vollklimatisierter Kabine!



Die Maschine erfüllt modernste Abgasnormen!
Denken Sie an die Umwelt!



TSR 2660 mit Arbeitskorb 1.000 kg

max. Tragkraft (Plattform eingefahren)..... 1.000 kg
max. zul. Personenzahl 3

max. Arbeitshöhe 27,70 m*
max. Plattformhöhe 25,70 m*
max. sertl. Reichweite 15,60 m*
Rotation +/- 90°

Gerätebreite 2,50 m
Breite mit ausgefahrenen Stützen 5,79 m
Gerätehöhe (ohne Leuchte) 3,10 m
Gerätehöhe (mit Leuchte) 3,31 m
Länge ohne Arbeitskorb 8,08 m
Länge mit Arbeitskorb 10,40 m
Wenderadius Fahrgestell 4,88 m
Bodenfreiheit 0,36 m
max. Steigfähigkeit 45 %

Arbeitskorb Maße
Breite (eingefahren) 2,28 m
Breite (ausgefahren) 4,37 m
Tiefe 1,29 m
Höhe (mit Bedienpult) 1,61 m

4-Zylinder Diesel-Motor
Yanmar 4TN107FHT, Stage V
Leistung bei 2.200 U/min 115 kW (156 PS)
max. Drehmoment 602 Nm bei 1.500 U/min.
Hubraum 4,56 l
Common-Rail-Einspritzung, wassergekühlt
max. Fahrgeschwindigkeit 20 km/h

Bereifung 445/65 R 22,5

Fassungsvermögen der Tanks
Kühlflüssigkeit 22 l
Motoröl 13 l
Hydrauliköl 260 l
AdBlue 24 l
Diesel-Kraftstoff 270 l

Stabilität
Pendellenkachse mit automatischem
Niveaueingleich in der Vorderachse +/- 7

Gesamtgewicht (mit Arbeitskorb) ca. 19.126 kg
Gewicht des Arbeitskorb ca. 1.030 kg

* Die Daten basieren auf dem Teleskopstapler mit
Arbeitskorb 1.000 kg in abgestützter Position.

