



TSR 2660 Gittermast 1,0 t / 3,9 m

max. Tragkraft 1.000 kg
max. Hebehöhe 26,30 m*
max. Reichweite 24,80 m*
Gerätelänge 12,20 m
Gerätebreite 2,50 m
Gerätehöhe 3,10 m
Gesamtgewicht ca. 18.356 kg

geeignet für:

- Industrie • Baugewerbe • Sonderprojekte
- Maschinenbau • Hallen- und Stahlbau

Vorteile:

- 360° endlos drehbarer Oberwagen
- permanenter Allradantrieb
- Lastschutzgitter • 3 Lenkarten
- Funkfernbedienung
- automatische Anbaugeräteerkennung
- vollvariable Abstützung
- automatischer Niveaueusgleich
- ROPS/FOPS Panoramakabine
- Multifunktionsanzeige
- Dieselpartikelfilter (DPF)
- Rückfahrkamera • verkranbar

*Leistungsstarke Maschine auf max. Produktivität
und Flexibilität ausgelegt!*

- Verlängerung des Teleskoparms
- leichte Handhabung an schwer zugänglichen Orten



Wählen Sie aus einem
großen Sortiment mögliche
Anbauwerkzeuge!



Mit vollklimatisierter Kabine!



Die Maschine erfüllt
modernste Abgasnormen!
Denken Sie an die Umwelt!





TSR 2660 Gittermast 1,0 t / 3,9 m



max. Tragkraft 1.000 kg
Tragkraft bei max. Hebehöhe 1.000 kg*



max. Hebehöhe 26,30 m*
max. Reichweite 24,80 m*



Gerätebreite 2,50 m
Breite mit ausgefahrenen Stützen 5,79 m
Gerätehöhe (ohne Leuchte) 3,10 m
Gerätehöhe (mit Leuchte) 3,31 m
Gerätelänge ohne Gittermast 8,08 m
Gerätelänge mit Gittermast 12,20 m
Bodenfreiheit 0,36 m
Wenderadius Fahrgestell 4,88 m
Wenderadius Gabeln 6,72 m
max. Steigfähigkeit 45 %



Gittermast Maße

Länge 4,12 m
Breite 0,82 m
Höhe 1,47 m



4-Zylinder Diesel-Motor

Yanmar 4TN107FHT, Stage V

Leistung bei 2.200 U/min 115 kW (156 PS)
max. Drehmoment 602 Nm bei 1.500 U/min.
Hubraum 4,56 l
Common-Rail-Einspritzung, wassergekühlt
max. Fahrgeschwindigkeit 20 km/h



Bereifung 445/65 R 22,5



Fassungsvermögen der Tanks

Kühlfüssigkeit 22 l
Motoröl 13 l
Hydrauliköl 260 l
AdBlue 24 l
Diesel-Kraftstoff 270 l



Stabilität

**Pendellenkache mit automatischem
Niveaueingleich** +/- 7°



Gesamtgewicht (mit Gittermast) ca. 18.356 kg
Gewicht des Gittermast ca. 230 kg

* Die Daten basieren auf dem Teleskopstapler mit
Gittermast 1,0 t - 3,9 m in abgestützter Position.

