



TSR 2660 mit Seilwinde 6 t

max. Tragkraft 6.000 kg
max. Hebehöhe 25,20 m*
max. sertl. Reichweite 21,50 m*
Gesamtseillänge 67,00 m
Gerätelänge 8,98 m
Gerätebreite 2,50 m
Gerätehöhe 3,10 m
Gesamtgewicht ca. 18.565 kg

geeignet für:

- Industrie • Baugewerbe • Sonderprojekte
- Maschinenbau • Hallen- und Stahlbau

Vorteile:

- 360° endlos drehbarer Oberwagen
- permanenter Allradantrieb
- Lastschutzgitter • 3 Lenkarten
- Funkfernbedienung
- automatische Anbaugeräteerkennung
- vollvariable Abstützung
- automatischer Niveausgleich
- ROPS/FOPS Panoramakabine
- Multifunktionsanzeige
- Dieselpartikelfilter (DPF)
- Rückfahrkamera • verkranbar

*Leistungsstarke Maschine auf max. Produktivität
und Flexibilität ausgelegt!*



- max. Tragkraft bei max. Hebehöhe 3.000 kg
- Druckrolle für eine saubere Seilwicklung
- hydraulischer Endschalter für Auf- und Abseilen



Wählen Sie aus einem großen Sortiment mögliche Anbauwerkzeuge!



Mit vollklimatisierter Kabine!



Die Maschine erfüllt modernste Abgasnormen!

Denken Sie an die Umwelt!



TSR 2660 mit Seilwinde 6 t

 **max. Tragkraft** bei 600 mm LSpA.....6.000 kg
Tragkraft bei **max. Hubhöhe**.....3.000 kg*

 **max. Hebehöhe**25,20 m*
max. seitl. Reichweite21,50 m*

 **Gerätebreite**.....2,50 m
Breite mit ausgefahrenen Stützen.....5,79 m
Gerätehöhe (ohne Leuchte)3,10 m
Gerätehöhe (mit Leuchte)3,31 m
Gerätelänge ohne Seilwinde.....8,08 m
Gerätelänge mit Seilwinde.....8,98 m
Bodenfreiheit.....0,36 m
max. Steigfähigkeit.....45 %

 **Seilwinde-Maße**
Breite0,98 m
Höhe.....1,73 m
Tiefe.....0,90 m

Gesamtseillänge.....67,00 m
Nutzlänge im Betrieb.....32,00 m
Durchmesser des Seils.....12 mm
Seilabstiegsgeschwindigkeit.....17 m/min

 **4-Zylinder Diesel-Motor**
Yanmar 4TN107FHT, Stage V
Leistung bei 2.200 U/min.....115 kW (156 PS)
max. Drehmoment.....602 Nm bei 1.500 U/min.
Hubraum.....4,56 l
Common-Rail-Einspritzung, wassergekühlt
max. Fahrgeschwindigkeit.....20 km/h

 **Bereifung**.....445/65 R 22,5

 **Fassungsvermögen der Tanks**
Kühlflüssigkeit.....22 l
Motoröl.....13 l
Hydrauliköl.....260 l
AdBlue.....24 l
Diesel-Kraftstoff.....270 l

 **Stabilität**
Pendellenkachse mit automatischem
Niveaueingleich +/- 7°

 **Gesamtgewicht** (mit Seilwinde).....ca. 18.565 kg
Gewicht der Seilwinde.....ca. 439 kg

* Die Daten basieren auf dem Teleskopstapler mit
Seilwinde 6 t in abgestützter Position.

