



TSR 3060 II mit Arbeitskorb 1.000 kg

max. Arbeitshöhe 31,80 m*
max. Plattformhöhe 29,80 m*
max. seitliche Reichweite 16,60 m*
max. Tragkraft im Korb 1.000 kg
Gerätelänge 10,12 m
Gerätebreite 2,50 m
Gerätehöhe 3,10 m
Gesamtgewicht ca. 22.756 kg

geeignet für:

- Industrie • Baugewerbe • Sonderprojekte
- Maschinenbau • Hallen- und Stahlbau

Vorteile:

- 360° endlos drehbarer Oberwagen
- permanenter Allradantrieb
- Lastschutzgitter • 3 Lenkarten
- Funkfernbedienung
- automatische Anbaugeräteerkennung
- vollvariable Abstützung
- automatischer Niveaueausgleich
- ROPS/FOPS Panoramakabine
- Multifunktionsanzeige
- Dieselpartikelfilter (DPF)
- Rückfahrkamera • verkranbar

**Präziser Lastenhub in
enormen Höhen und Reichweiten!**



- Rotation des Korbs um 90° rechts und 90° links
- Korb bis 4,35 m ausklappbar
- für 3 Personen zugelassen
- zugänglich von 3 Seiten (2x seitlich x 1x vorne)
- 6 Befestigungspunkte für Sicherheitsgeschirr



Wählen Sie aus einem großen Sortiment mögliche Anbauwerkzeuge!



Mit vollklimatisierter Kabine!



Die Maschine erfüllt modernste Abgasnormen!
Denken Sie an die Umwelt!





TSR 3060 II mit Arbeitskorb 1.000 kg

max. Tragkraft (Plattform eingefahren)..... 1.000 kg
max. zul. Personenzahl 3

max. Arbeitshöhe 31,80 m*
max. Plattformhöhe 29,80 m*
max. sertl. Reichweite 16,60 m*
Rotation +/- 90°

Gerätebreite 2,50 m
Breite mit ausgefahrenen Stützen..... 6,04 m
Gerätehöhe (ohne Leuchte) 3,10 m
Gerätehöhe (mit Leuchte) 3,31 m
Länge ohne Arbeitskorb..... 7,80 m
Länge mit Arbeitskorb..... 10,12 m
Bodenfreiheit..... 0,35 m
max. Steigfähigkeit..... 41 %

Arbeitskorb Maße
Länge (eingefahren)..... 2,28 m
Länge (ausgefahren)..... 4,35 m
Breite..... 1,15 m
Höhe..... 1,31 m

4-Zylinder Diesel-Motor
Yanmar 4TN107FTT - Stage V
Leistung bei 2.200 U/min..... 127 kW (173 PS)
max. Drehmoment..... 805 Nm bei 1.500 U/min.
Hubraum..... 4,57 l
Common-Rail-Einspritzung, wassergekühlt
max. Fahrgeschwindigkeit..... 20 km/h

Bereifung..... 445/65 R 22,5

Fassungsvermögen der Tanks
Kühlflüssigkeit..... 22 l
Motoröl..... 13 l
Hydrauliköl..... 300 l
AdBlue..... 24 l
Diesel-Kraftstoff..... 320 l

Stabilität
Pendellenkachse mit automatischem
Niveaueingleich in der Vorderachse..... +/- 7°

Gesamtgewicht (mit Arbeitskorb)..... ca. 22.756 kg
Gewicht des Arbeitskorb..... ca. 1.030 kg

* Die Daten basieren auf dem Teleskopstapler mit
Arbeitskorb 1.000 kg in abgestützter Position.

