



TSR 3060 II mit Seilwinde 6 t

max. Tragkraft 6.000 kg
max. Hebehöhe 29,30 m*
max. sertl. Reichweite 22,50 m*
Gesamtseillänge 58,00 m
Gerätelänge 8,78 m
Gerätebreite 2,50 m
Gerätehöhe 3,10 m
Gesamtgewicht ca. 22.165 kg

geeignet für:

- Industrie • Baugewerbe • Sonderprojekte
- Maschinenbau • Hallen- und Stahlbau

Vorteile:

- 360° endlos drehbarer Oberwagen
- permanenter Allradantrieb
- Lastschutzgitter • 3 Lenkarten
- Funkfernbedienung
- automatische Anbaugeräteerkennung
- vollvariable Abstützung
- automatischer Niveaue Ausgleich
- ROPS/FOPS Panoramakabine
- Multifunktionsanzeige
- Dieselpartikelfilter (DPF)
- Rückfahrkamera • verkranbar

**Präziser Lastenhub in
enormen Höhen und Reichweiten!**



- max. Tragkraft bei
max. Hebehöhe 2.500 kg
- Druckrolle für eine
saubere Seilwicklung
- hydraulischer Endschalter
für Auf- und Abseilen



Wählen Sie aus einem
großen Sortiment mögliche
Anbauwerkzeuge!



Mit vollklimatisierter Kabine!



Die Maschine erfüllt
modernste Abgasnormen!
Denken Sie an die Umwelt!





TSR 3060 II mit Seilwinde 6 t

 **max. Tragkraft** bei 600 mm LSpA..... 6.000 kg
Tragkraft bei max. Hubhöhe..... 2.500 kg*

 **max. Hebehöhe** 29,30 m*
max. seitl. Reichweite 22,50 m*

 **Gerätebreite**..... 2,50 m
Breite mit ausgefahrenen Stützen..... 6,04 m
Gerätehöhe (ohne Leuchte) 3,10 m
Gerätehöhe (mit Leuchte) 3,31 m
Gerätelänge ohne Seilwinde..... 7,80 m
Gerätelänge mit Seilwinde..... 8,78 m
Bodenfreiheit..... 0,35 m
max. Steigfähigkeit..... 41 %

 **Seilwinde-Maße**
Breite 0,98 m
Höhe..... 1,73 m
Tiefe..... 0,90 m

Gesamtseillänge..... 67,00 m
Nutzlänge im Betrieb..... 32,00 m
Durchmesser des Seils..... 12 mm
Seilabstiegsgeschwindigkeit..... 17 m/min

 **4-Zylinder Diesel-Motor**
Yanmar 4TN107FTT - Stage V
Leistung bei 2.200 U/min..... 127 kW (173 PS)
max. Drehmoment..... 805 Nm bei 1.500 U/min.
Hubraum..... 4,57 l
Common-Rail-Einspritzung, wassergekühlt
max. Fahrgeschwindigkeit..... 20 km/h

 **Bereifung**..... 445/65 R 22,5

 **Fassungsvermögen der Tanks**
Kühlflüssigkeit..... 22 l
Motoröl..... 13 l
Hydrauliköl..... 300 l
AdBlue..... 24 l
Diesel-Kraftstoff..... 320 l

 **Stabilität**
Pendellenkachse mit automatischem
Niveaueingleich in der Vorderachse..... +/- 7°

 **Gesamtgewicht** (mit Seilwinde)..... ca. 22.165 kg
Gewicht der Seilwinde..... ca. 439 kg

* Die Daten basieren auf dem Teleskopstapler mit
Seilwinde 6 t in abgestützter Position.

