



# Geländestapler FS 30 GDB-470

- Grundtragkraft 3.000 kg
- max. Hubhöhe 4,74 m
- max. Freihub 1,65 m
- Gerätelänge 4,30 m
- Gerätebreite 1,54 m
- Gerätehöhe 2,40 m
- Leergewicht ca. 5.310 kg

## geeignet für:

- Industrie • Raffinerien • Holzbau
- Industriemontagen • Anlagebau

## Vorteile:

- Triplex-Freihub • hydr. Seitenschieber
- breite Ballonreifen
- große Bodenfreiheit
- präzises Handling

## Ballonreifen

Dieser Stapler ist mit breiten Ballonreifen ausgerüstet. Durch die breite Auflagefläche der Reifen verringert sich die entsprechende Punktlast. Dieser Geländestapler eignet sich dadurch hervorragend für Einsätze auf sensiblen bzw. empfindlichen Untergründen. Das grobstollige Reifenprofil gewährleistet, dass der Geländestapler auf trockenen Grünflächen und im unbefestigten Gelände entsprechende Traktion aufweist.





# Geländestapler FS 30 GDB-470

**Grundtragkraft** (LSpa 500 mm).....3.000 kg

**max. Hubhöhe**.....4,74 m  
**max. Freihub**.....1,65 m

**Gabelzinken**  
**Gabelmaße** (LxBxH).....1200 x 150 x 50 mm  
**Gabelabstand** (max).....1260 mm

**Gesamtlänge**.....4,30 m  
**Gesamtbreite**.....1,54 m  
**Gesamthöhe**.....2,40 m  
**Bodenfreiheit**.....0,215 m

**Perkins Dieselmotor 903.27**  
**Motorleistung**.....38,5 kW (52 PS)  
**Hubraum**.....3 Zyl. 2700 cm<sup>3</sup>  
**max. Drehmoment**.....242 Nm bei 2700 U/min

**Allradantrieb**.....nein  
**Bereifung vorne**.....15,5/55R18  
**Bereifung hinten**.....700x12 14PR6T

**Hydrostatische Kraftübertragung REXROTH**  
**Elektrohydraulischer Fahrrichtungsschalter**  
**Geschwindigkeit vorwärts/rückwärts**.....1/1  
**max. Fahrgeschwindigkeit**.....19 km/h

**Hydraulik**  
**Zahnradpumpe**.....125 bars/73 l/mn

**Kühlsystem**.....9 l  
**Motoröl**.....6,2 l  
**Hydrauliköl**.....95 l  
**Kraftstoff**.....73,5 l

**Leergewicht** (mit Gabeln).....ca. 5.310 kg

