



Geländestapler FS 30 GDI-430

- Grundtragkraft 3.000 kg
- max. Hubhöhe 4,34 m
- max. Freihub 1,54 m
- Gerätelänge 4,10 m
- Gerätebreite 1,33 m
- Gerätehöhe 2,33 m
- Leergewicht ca. 5.110 kg

geeignet für:

- Eventbranche • Industrie
- Materialumschlag • Lagerhäuser
- öffentliche Einrichtungen

Vorteile:

- Triplex-Freihub • Seitenschieber
- Industriereifen
- hohe Bodenfreiheit
- schwingungsgedämpfte Kabine
- verkranbar

Industriereifen

Dieser Stapler ist mit luftgefüllten Großreifen von geringer Breite ausgestattet.

Diese Reifen zeichnen sich besonders durch ihre hervorragende Laufruhe aus. Der Stapler eignet sich vorwiegend für feste, betonierte oder asphaltierte Untergründe.





Geländestapler FS 30 GDI-430



Grundtragkraft (LSpA 500 mm)..... 3.000 kg



max. Hubhöhe.....4,34 m
max. Freihub..... 1,54 m



Gabelzinken
Gabelmaße (LxBxH).....1.200 x 150 x 50 mm
Gabelabstand (max.).....1.260 mm



Gesamtlänge (mit Gabel).....4,10 m
Gesamtlänge (ohne Gabel).....2,90 m
Gesamtbreite.....1,33 m
Gesamthöhe.....2,33 m
Bodenfreiheit..... 0,215 m



Perkins Dieselmotor 903.27
Motorleistung.....38,5 kW (52 PS)
Hubraum.....3 Zyl. 2700 cm³
max. Drehmoment.....242 Nm bei 2700 U/min



Allradantrieb.....nein
Bereifung vorne.....275/70R22.5
Bereifung hinten.....700x12 14SC10



Hydrostatische Kraftübertragung REXROTH
Elektrohydraulischer Fahrrichtungsschalter
Geschwindigkeit vorwärts/rückwärts.....1/1
max. Fahrgeschwindigkeit.....19 km/h



Hydraulik
Zahnradpumpe.....125 bars/73 l/min



Kühlsystem..... 9 l
Motoröl.....6,2 l
Hydrauliköl.....95 l
Kraftstoff.....73,5 l



Leergewicht (mit Gabeln).....ca. 5.110 kg

