



Geländestapler FS 50 GDI-550

- Grundtragkraft 5.000 kg*
- max. Hubhöhe 5,50 m
- max. Freihub 1,86 m
- Gerätelänge 4,57 m
- Gerätebreite 1,74 m
- Gerätehöhe 2,77 m
- Leergewicht ca. 8.200 kg

geeignet für:

- Baubereich • Industrie
- Handwerk • Eventbereich
- Veranstaltungstechnik

Vorteile:

- hydraulischer Seitenschieber
- Triplex Vollfreihub
- Vollkabine
- große Bodenfreiheit





Geländestapler FS 50 GDI-550



Grundtragkraft (LSpA 600 mm).....5.000 kg*



max. Hubhöhe..... 5,50 m
max. Freihub..... 1,86 m



Gabelzinken
Gabelmaße (LxBxH)..... 1.200 x 150 x 60 mm
Gabelabstand (max.)..... 1.670 mm



Gesamtlänge..... 4,57 m
Gesamtbreite..... 1,74 m
Höhe (über Schutzdach)..... 2,43 m
Höhe Hubgerüst (ausgefahren)..... 6,47 m
Höhe Hubgerüst (eingefahren)..... 2,77 m
Neigung Hubgerüst (vorn/hinten)..... 10° / 12°
Steigfähigkeit (beladen)..... 22 %

Radstand..... 2,07 m
Spurweite (vorn/hinten)..... 1,42/1,16 m
Wenderadius..... 2,95 m
Lastabstand..... 0,70 m

Arbeitsgangbreite:
mit Palette 1000 x 1200 quer..... 5,04 m
mit Palette 800 x 1200 längs..... 5,24 m



Perkins 1104C-44
Motorleistung..... 61,5 kW (83,6 PS)
Hubraum..... 4400 cm³
Betriebsdrehzahl..... 2200 min⁻¹
Hydraulikdruck (für das Anbaugerät)..... 230 bar



Allradantrieb.....nein
Bereifung (vorne)..... 315/70 R 22.5 RHS
Bereifung (hinten)..... 225/75 R15 XZM



Fahrtrieb.....Hydrostatisch
Fahrgeschwindigkeit..... 20 km/h
Hebegeschwindigkeit (mit Hublast)..... 490 mm/s
Senkgeschwindigkeit (mit Hublast)..... 400 mm/s



Leergewicht.....ca. 8.200 kg

* Bitte beachten Sie, dass durch die zusätzliche Sonderausstattung die max. Tragkraft (LSpA 600 mm) 4.800 kg beträgt.

