



## Geländestapler FS 50 GDI-550

- Grundtragkraft 5.000 kg\*
- max. Hubhöhe 5,50 m
- max. Freihub 1,86 m
- Gerätelänge 4,57 m
- Gerätebreite 1,74 m
- Gerätehöhe 2,77 m
- Leergewicht ca. 8.200 kg

### geeignet für:

- Baubereich • Industrie
- Handwerk • Eventbereich
- Veranstaltungstechnik

### Vorteile:

- Seitenschieber
- Triplex Vollfreihub
- Vollkabine
- große Bodenfreiheit • verkranbar





# Geländestapler FS 50 GDI-550



**Grundtragkraft** (LSpA 600 mm).....5.000 kg\*



**max. Hubhöhe**..... 5,50 m  
**max. Freihub**..... 1,86 m



**Gabelzinken**  
**Gabelmaße** (LxBxH)..... 1.200 x 150 x 60 mm  
**Gabelabstand** (max.)..... 1.670 mm



**Gesamtlänge**..... 4,57 m  
**Gesamtbreite**..... 1,74 m  
**Höhe** (über Schutzdach)..... 2,43 m  
**Höhe Hubgerüst** (ausgefahren)..... 6,47 m  
**Höhe Hubgerüst** (eingefahren)..... 2,77 m  
**Neigung Hubgerüst** (vorn/hinten)..... 10° / 12°  
**Steigfähigkeit** (beladen)..... 22 %

**Radstand**..... 2,07 m  
**Spurweite** (vorn/hinten)..... 1,42/1,16 m  
**Wenderadius**..... 2,95 m  
**Lastabstand**..... 0,70 m

**Arbeitsgangbreite:**  
mit Palette 1000 x 1200 quer..... 5,04 m  
mit Palette 800 x 1200 längs..... 5,24 m



**Perkins 1104C-44**  
**Motorleistung**..... 61,5 kW (83,6 PS)  
**Hubraum**..... 4400 cm<sup>3</sup>  
**Betriebsdrehzahl**..... 2200 min<sup>-1</sup>  
**Hydraulikdruck** (für das Anbaugerät)..... 230 bar



**Allradantrieb**.....nein  
**Bereifung** (vorne)..... 315/70 R 22.5 RHS  
**Bereifung** (hinten)..... 225/75 R15 XZM



**Fahrtrieb**.....Hydrostatisch  
**Fahrgeschwindigkeit**..... 20 km/h  
**Hebegeschwindigkeit** (mit Hublast)..... 490 mm/s  
**Senkgeschwindigkeit** (mit Hublast)..... 400 mm/s



**Leergewicht**.....ca. 8.200 kg

\* Bitte beachten Sie, dass durch die zusätzliche Sonderausstattung die max. Tragkraft (LSpA 600 mm) 4.800 kg beträgt.

